

## Skötselråd för Cello innerdörrar och karpaket

### Täckmålade Cello innerdörrar och karmar

Dörrarna är målade med lack för inomhusbruk med halvmatt glans, som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

### Rengöring

Använd vanligt förekommande rengöringsmedel. dock ej alkaliska. Vanligt diskmedel fungerar oftast mycket bra. Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Detta för att undvika att ränder uppstår. Eftertorka.

### Underhåll

Som regel räcker rengöring om inte skador uppstått eller om slitaget varit onormalt högt.

### Bättring

Mindre skador penselbättras. Fråga i färghandel efter produkt lämpad för inomhussnickrier. Större skador kräver som regel spackling och ommålning. Prova först på ett mindre synligt parti t.ex. på dörens bakkant för att se så att den tänkta produkten är fungerar med den ursprungliga ytbehandlingen. Observera att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

### Kvistgulning

I virke till målade dörrkarmar finns kvistar. Beroende på träets egenskaper och den miljö som karmen är monterad i så ingår det i virkets naturliga åldrande att kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandlingen.

Kontakta en lokal färghandel för råd om rätt åtgärd och produkt för bättring.

### Trätröskel

Ytbehandlad med träolja som har god skyddande effekt.

### Rengöring

Torka av med lätt fuktad trasa.

### Underhåll

Som regel krävs enbart enkel rengöring om ej skador uppstått eller förslitning varit onormal. Vid behov kan tröskeln slipas lätt med fint sandpapper. Slipdammet borstas och torkas bort. Därefter påförs sparsamt med träolja (ej filmbildande) avsedd för inomhusbruk så pass att ytan blir mättad. Torka bort överflödigt olja som ej går in i träet.

Med reservation för ev konstruktionsändringar.

