



TERÄSHORMI

KAMIINAAN JA TAKKAAN



KOTA TERÄSHORMI 24 on kotimainen laadukas ja turvallinen valinta kamiinaan ja takkaan. Toimituspaketin sisältö on laaja. Hormin suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota paloturvallisuuteen ja hormin jäähtymiseen sisäkaton läpiviennin osalta. Teräshormin modulaarinen rakenne helpottaa asentamista.

Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumankestomaalilla maalattua sinkittyä terästä ja sen halkaisija on 280 mm. Hormin eristys on palamatonta vuorivillaa ja sen ruostumaton sisäputki on halkaisijaltaan 150 mm. Sisäputken paksuus on markkinoiden vahvin, 1 mm. Hormissa on myös kiinteä savupelti.

Turvallisella Kota Teräshormilla on T600 paloturvallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä.



KOTA TERÄSHORMI 24:n eristetty osa on 2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat:

Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 530 mm ilman jatko-osia.

- 1 200 mm eristetty savupeltijakso ja
1 200 mm eristetty hormijakso
(savuputken sisähalkaisija 150 mm)
- Suojapanta
- 130 mm eristämätön, ruostumaton liitosputki
(sisähalkaisija 150 mm)
- Kiinnityspanta
- Läpivientilaippa 0-22°
- Höyrysulunlaippa 0-22° ja höyrysulkuteippi
- Läpivientieriste 200 mm
- Läpivientivaippa, korkeus 400 mm
- Hormin kannatinpanta reikänauhoin
- Aluskatteen tuki
- Vesikaton tiivistekumi
- Piipunhattu, maalattu rst

KOTA TERÄSHORMI 24:n jatkot 600 mm ja 1 200 mm:

Perusosan ja eristettyjen jatko-osien avulla saat juuri halutun pituisen hormin

KOTA KEVYTHORMI 24 Ø 150 mm		
EAN-koodi	Tuotenro.	Tuote
 6 418530 060403	6040	hormi 24
 6 418530 061608	6160	hormi jatko 60 cm
 6 418530 061707	6170	hormi jatko 120 cm

Saatavilla myös tilauksesta pellityssarja vesikaton asennuksen viimeistelyyn.

Suojaetäisyydet palavaan materiaaliin on eristetyllä osalla 70 mm ja eristämättömällä osalla 700 mm.

NARVI



www.narvi.fi

Narvi Oy Yrittäjätie 1, 27230 Lappi Puh. 0207 416740

