

## Puukiuas Harvia Cilindro 20 Steel

WKPC20S

*Harvia Cilindro on moderni puulämmitteinen pilarikiuas, joka sopii keskikokoiseen saunaan. Suuri kivimäärä takaa erinomaiset löylyt. Kiukaan takaosan ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto auttaa lämmittämään saunan nopeasti ja tehokkaasti. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkokuori on vahva ja kiuas on käytössä erittäin hiljainen. Lasiluukku helpottaa käyttöä ja luo saunaan tunnelmaa, tulitilan ilmanohjauslevyt pidentävät kiukaan käyttöikää. Harvia Cilindro on suunniteltu ja valmistettu Muuramessa.*

### Edut

- Moderni puulämmitteinen pilarikiuas
- Sopii 10-24 m<sup>3</sup> kokoiseen saunaan
- Suuri kivimäärä (120 kg) takaa erinomaiset löylyt
- Kiukaan takaosan ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto auttaa lämmittämään saunan nopeasti ja tehokkaasti. Tulitilassa vaihdettavat erilliset ilmanohjaimet, jotka suojaavat kiukaan runkoa.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkokuori on vahva ja kiuas on käytössä erittäin hiljainen



### Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 773.0 x 557.0 x 557.0 mm

Nettopaino (kg) : 62.0

Kivimäärä (kg) : 120.0

| ID      | GTIN          | Teho  | Saunan tilavuus min - max m3 |
|---------|---------------|-------|------------------------------|
| WKPC20S | 6417659043328 | 17 kW | 10.0-20.0                    |

## Varaosat

| Tuote                                     | ID         | Kpl |
|---|------------|-----|
| Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl             | SPZKIP-918 | 1   |
| Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin        | SP682      | 1   |
| Puukiukaan liitosputki 115*200            | SPZKIP-130 | 1   |
| Lasi puukiukaaseen 184*210 mm             | SPZTS-36   | 1   |
| Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta | SP048      | 1   |
| Arina 135x290 mm valurauta                | SPZKIP-10  | 1   |
| Savuputken liitin valurautainen           | SPZROB-200 | 1   |
| Peitelevy 75 mm 2kpl                      | SPZROB-430 | 1   |
| Savuaukon peitelevy lukittava             | SPZROB-190 | 1   |
| Rajoitinlista 2 kpl                       | SP0009     | 1   |

## Tekniset yksityiskohdat

| Tekniset tiedot                     | Tyyppi / attribuutti                                  | WKPC20S           |
|-------------------------------------|---|-------------------|
|                                     | Väri (tuotteen markkinointiväri)                      | Ruostumaton teräs |
|                                     | Teho (max. ulos)                                      | 17 kW             |
|                                     | Kivien koko   | Ø10-15 cm         |
|                                     | Kivimäärä (kg)  | 120               |
| Mitat                               | Tuotteen leveys (mm)                                  | 557               |
|                                     | Tuotteen korkeus (mm)                                 | 773               |
|                                     | Tuotteen syvyys (mm)                                  | 557               |
|                                     | Nettopaino (kg)                                       | 62                |
|                                     | Bruttopaino (kg)                                      | 65                |
|                                     | Myyntipakkauksen leveys                               | 580               |
|                                     | Myyntipakkauksen korkeus                              | 810               |
|                                     | Myyntipakkauksen syvyys                               | 580               |
| Liitännät                           | Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit                    | Takana, Päällä    |
|                                     | Piipun liitännän halkaisija                           | 115               |
| Turva- ja asennusetäisyydet         | Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)      | 500               |
|                                     | Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)           | 500               |
|                                     | Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)      | 150               |
|                                     | Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100               |
|                                     | Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)      | 150               |
|                                     | Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100               |
|                                     | Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)    | 100               |
|                                     | Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)     | 150               |
|                                     | Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)     | 100               |
|                                     | Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)          | 200               |
|                                     | Suojaetäisyys kattoon                                 | 1000              |
|                                     | Huoneen minimikorkeus                                 | 1900              |
|                                     | Asennustilan tarve (pystysuunnassa)                   | 1770              |
| Asennustilan tarve (leveysuunnassa) | 857   |                   |
| Asennustilan tarve (syvyysuunnassa) | 1257  |                   |

TUOTE-ESITE

# HARVIA PUUKIUKAAT

**HARVIA**

Sauna & Spa