

HARVIA CILINDRO

HPC66400M

Cilindro Black Steel PC 66 -kiuas tuo suuren kivipinnan edut myös pieniin saunoihin. PC 66 -kiuas on malliltaan korkea ja kapea. Muotonsa ansiosta se sopii erinomaisesti seinämällin kiukaan tilalle. Kiukaan tumma erikoiskäsitelty Black Steel -pinta mukautuu ympäristöön tuoden teräksen elävän pinnan kauniisti esille.

Edut

- Suuren kivipinnan edut myös pieniin saunoihin
- Kiukaan tumma erikoiskäsitelty Black Steel -pinta mukautuu ympäristöön tuoden teräksen elävän pinnan kauniisti esille.
- Sopii erilaisiin saunasisustuksiin sekä -asennuksiin
- Pilarimalli sopii erityisen hyvin upotettavaksi lauteisiin
- Varustettu mekaanisella ajastimella sekä termostaatilla



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 1340.0 x 255.0 x 255.0 mm

Nettopaino (kg) : 12.6

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPC66400M	6417659026437	6.6 KW	5.0-9.0


Lisätarvikkeet




HPC1




HPC2



HPC10



HPC10L



HPC1M



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2200W/230V	ZSC-022	3
Lämpötila-anturi 135 ast. johdollinen	WX255	1
Termostaatin vääntö Vega 09	ZSB-115	1
Kellon vääntö Vega 2009	ZSB-125	1
Ajastin 8260996	ZSK-510	1
Termostaatti kaksitoiminen	ZSK-520	1
Anturiteline Cilindro	ZSC-145	1
Kapillaarianturin kiinnike	SPZSC-145	
Vastus 2200W 230V	SPZSC-022	3
Termostaatin nuppi Vega 2009	SPZSB-115	1
Ajastimen nuppi Vega 2009	SPZSB-125	1
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPC66400M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Black Steel
	Teho (max. ulos)	6.6 KW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	75
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	255
	Tuotteen korkeus (mm)	1340
	Tuotteen syvyys (mm)	255
	Nettopaino (kg)	12.6
	Bruttopaino (kg)	14.5
	Myyntipakkauksen leveys	300
	Myyntipakkauksen korkeus	1375
	Myyntipakkauksen syvyys	300
Turva- ja asennusohjeet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys kattoon	540
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	455
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	455

TUOTE-ESITE


HARVIA SÄHKÖKIUKAAT




HARVIA

Sauna & Spa

Tekniset kuvat



Safety distances (all dimensions in millimeters)



We recommend to use only the manufacturer's spare parts.