

HARVIA CILINDRO

HPC700400

Harvia Cilindro on 6,8 kW pilarikiuas 6-10 m³ perhesaunaan. Kiukaan massiivinen kivimäärä tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen. Cilindron ulkovaippa on aukotettua ruostumatonta terästä.

Edut

- Massiivisen kivimäärän kiuas, joka tarjoaa hyvät lölyt jo matalammassa lämpötilassa
- Helppohuoltoinen ulkopinta on ruostumattomasta teräksestä
- Sisäänrakennettu tunneli kivitilassa nopeuttaa ja tasoittaa saunan lämpenemistä
- Ohjainkytkimet sijaitsevat kiukaan alaosassa
- Kivet pysyvät lämpimänä sisäänrakennettu termostaattin ansiosta ja takaa hyvät lölyt



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 930.0 x 320.0 x 320.0 mm

Nettopaino (kg) : 10.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m ³
HPC700400	6410082610068	6.8 kW	6.0-10.0

Lisätarvikkeet




HPC1



HPC2



HPC3



HPC3L



HPC2L



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Ylempi vastustuki Cilindro	SPZSC-135	
Vastustuki Cilindro	SPZSC-140	
Vastus 2260W 230V	SPZRH-720	3
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Termostaatin nuppi	SPZST-220	
Ajastimen nuppi	SPZST-230	

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPC700400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	6.8 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	80
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	320
	Tuotteen korkeus (mm)	930
	Tuotteen syvyys (mm)	320
	Nettopaino (kg)	10
	Bruttopaino (kg)	11.4
	Myyntipakkauksen leveys	330
	Myyntipakkauksen korkeus	975
	Myyntipakkauksen syvyys	330
Turva- ja asennusetaisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	950
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	520
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	520