

HARVIA CILINDRO

HPC7004MXE

Harvia Cilindro Black Steel -sähkökiuas on moderni pilarikiuas digitaalisella ohjauksella. Kiukaan tumma erikoiskäsitelty Black Steel -pinta mukautuu ympäristöön tuoden teräksen elävän pinnan kauniisti esille. Suuren kivimäärän ansiosta kiuas takaa pehmeät lölyt keskiuuteen saunaan. Kiukaan design täyttää vaativankin sisustajan toiveet – pilarimallin voit myös upottaa lauteiden keskelle. Seinään asennettava tyylikäs kosketuspaneeli tekee käytöstä helppoa. Sauna on lämmin juuri silloin kun haluat.



Edut

- Korkea kiuas on näyttävä saunassa ja laudeupotuksissa. Varustettu digitaalisella ohjauspaneelilla
- Kiukaan tumma erikoiskäsitelty Black Steel -pinta mukautuu ympäristöön tuoden teräksen elävän pinnan kauniisti esille.
- Suuri kivimassa takaa pehmeät lölyt
- Monipuolinen valaistu ohjauspaneeli kosketusnäppäimillä ja digitaalisilla näytöillä
- Voidaan etäkäynnistää ja on MyHarvia yhteensopiva

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 930.0 x 320.0 x 320.0 mm

Nettopaino (kg) : 9.3

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPC7004MXE	6417659026086	6.8 kW	6.0-10.0

Lisätarvikkeet



HPC1




HPC2



HPC3



HPC2L



SFE-D350



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastustuki Cilindro	SPZSC-140	
Elektroniikkasarja Cilindro PC70-110XE (sis.teh.yksikön, näytön ja anturin)	SPZSC-184	
Vastus 2260W 230V	SPZRH-720	3
Piirikortti max. 11 kW 230VAC XE/XW-mallit kiukaat	SP683	1
Datakaapeli RJ16 4P4C 5 m musta	SP311	1
Ohjauspaneeli Harvia Xenio WiFi musta	SP694	1
Virtakytkin suojalla, valkoinen	SPZSK-684	1
Ohjauspaneeli Xenio Harvia kiukaat (XE- mallit, CX170, CX110) musta	SP380	1
Lämpötila-anturi (125C ylik. suojalla) valkoinen	SP248	1
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1
Datakaapeli RJ16 4P4C 10 m musta	SP315	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPC7004MXE
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Black Steel
	Teho (max. ulos)	6.8 kW
	Kivien koko	Ø5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	90
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	320
	Tuotteen korkeus (mm)	930
	Tuotteen syvyys (mm)	320
	Nettopaino (kg)	9.3
	Bruttopaino (kg)	10.7
	Myyntipakkauksen leveys	330
	Myyntipakkauksen korkeus	975
	Myyntipakkauksen syvyys	330
Turva- ja asennusetaisyysdet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	950
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	520
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	520

