



HARVIA VIRTA PRO

HL160400SA

Harvia Virta Pro Combi -kiuas on monipuolinen sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka tarjoaa sauna&spa-elämyksiä suuriin saunoihin – kuten kunto- ja hyvinvointikeskuksiin. Kestävä rakenne ja helppo huollettavuus tekevät kiukaasta erinomaisen kumppanin kovaan käyttöön

Edut

- Suurten saunojen kiuas ammattikäyttöön
- Suuri kivimäärä takaa pehmeät löylyt. Tehokas ilmakierto lämmittää saunan hyvin nopeasti kuumaksi
- Skandinaavinen, selkeälinjainen design
- Kivet ympäröivät vastuksia, jotka ovat erillisessä tilassa
- Etuosassa huoltoluukku, jonka kautta vastukset voidaan poistaa kiviin koskematta



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 810.0 x 780.0 x 410.0 mm

Nettopaino (kg) : 51.4

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HL160400SA	6410082613595	16 kW	16.0-25.0

Lisätarvikkeet



SFE-500500



HL3



HL5



Varaosat




Tuote	ID	Kpl
Combi:Vuolukivikuppi 8266533	ZH-205	1
Virta höyrystinmoduuli automaatti	ZCU-601	1
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastuspaketti Virta 9KW	ZCU-841	
Vesisäiliö täydellinen Virta Combi automaattinen	SPZCU-601	
Vuolukivikuppi 46/ 36	SPZH-205	
Vastus 2000 W 230 V	SPZH-104	2
Vastus 3000W 230V	SPZCU-830	3
Ylikuumenemissuoja, Combi	SPZSK-764	2
Termostaatti höyry	SPZSN-250	2
Vastus 2260W 230V	SPZCU-823	3
Magneettiventtiili 230VAC valkoinen	SPZSS-610	2
Vesisäiliön kokoonpano HL	SPZCU-115	2

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HL160400SA
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	16 kW
	Kivien koko	Ø10-15 cm
	Kivimäärä (kg)	100
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	780
	Tuotteen korkeus (mm)	810
	Tuotteen syvyys (mm)	410
	Nettopaino (kg)	51.4
	Bruttopaino (kg)	55
	Myyntipakkauksen leveys	505
	Myyntipakkauksen korkeus	835
	Myyntipakkauksen syvyys	870
Turva- ja asennusetaisyysdet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys kattoon	1290
	Huoneen minimikorkeus	2100



Tekniset kuvat



Make sure the water supply to the heater!
Stellen Sie die Wasserversorgung des Ofens sicher!

Electrical connections

