



## Puukiuas Harvia Pro 20 ES musta

WKPR20ESM

*Harvia 20 ES Pro -kiuas on suosittu kiuasvalinta mökkisaunaan käytännöllisyytensä ansiosta. Kiukaan etuosassa on kiinteä ja helppokäyttöinen 20 litran vesisäiliö, jossa vesi kuumenee samanaikaisesti, kun kiuas lämpenee löylykuntoon. Vesisäiliössä on hana sivulla, jonka kätisyys on vaihdettavissa. Pro-mallissa on grafiitin musta ulkokuori, kiukaan etuosassa on ruostumatonta terästä ja siinä on tukeva ja näyttävä lasiluukku, joka luo tunnelmaa saunaan. Kiukaan suuri kivitila takaa erinomaiset löylyt.*

### Edut

- Edessä sijaitsevalla vesisäiliöllä varustettu Harvia 20 ES Pro on käytännöllinen kiuas, joka on napakoiden löylyjen lähde
- Kiukaan etuosassa on helppokäyttöinen 20 litran vesisäiliö, jonka sivulla olevan hanan kätisyys on vaihdettavissa, ja jossa vesi kuumenee samanaikaisesti kiukaan kanssa.
- Helppo ja turvallinen käyttää. Soveltuu korkean saunan lämpötilaan (75-90°C) ja napakoihin löylyihin
- Kiukaan etuosassa, yläosassa ja tuhkalatikko ovat ruostumatonta terästä, joka on helppo pitää puhtaana
- Valurautainen lasiluukku tuo saunaan valoa ja tunnelmaa



EAC  
CE

### Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

Kivimäärä (kg) : 40.0

| ID        | GTIN          | Teho    | Saunan tilavuus min - max m3 |
|-----------|---------------|---------|------------------------------|
| WKPR20ESM | 6417659036559 | 24.1 kW | 8.0-20.0                     |



## Varaosat

| Tuote                           | ID         | Kpl |
|---------------------------------|------------|-----|
| Vaippa WK200ES maalattu         | WX106      | 1   |
| Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl   | SPZKIP-918 | 1   |
| Mutteri Dek5280 R 1/2 25mm      | SPZES-250  | 1   |
| Saranatanko, pitkä              | SP675      | 1   |
| Hanajatko ½ x 25                | SPZES-240  | 1   |
| Es säiliö (Pk)                  | SP035      | 1   |
| Puukiukaan liitosputki 115*200  | SPZKIP-130 | 1   |
| Hanatiiviste 30/20x2mm          | SPZES-260  | 1   |
| Arina 135x290 mm valurauta      | SPZKIP-10  | 1   |
| Tuhkalaatikko ES/SL, ESGF       | SP681      | 1   |
| Savuputken liitin valurautainen | SPZROB-200 | 1   |
| Peitelevy 75 mm                 | SPZROB-430 | 1   |
| Savuaukon peitekansi 50 mm      | SPZKIP-170 | 1   |
| Savuaukon peitelevy lukittava   | SPZROB-190 | 1   |

## Tekniset yksityiskohdat

| Tekniset tiedot         | Tyyppi / attribuutti                                  | WKPR20ESM      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                         | Väri (tuotteen markkinointiväri)                      | Musta          |
|                         | Teho (max. ulos)                                      | 24.1 kW        |
|                         | Kivien koko                                           | Ø10–15 cm      |
|                         | Kivimäärä (kg)                                        | 40             |
|                         |                                                       |                |
| Liitännät               | Savuaukkojen liitännöjen sijainnit                    | Takana, Päällä |
|                         | Piipun liitännän halkaisija                           | 115            |
| Turva- ja asennusohjeet | Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)      | 300            |
|                         | Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)           | 300            |
|                         | Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)      | 300            |
|                         | Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100            |
|                         | Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)      | 300            |
|                         | Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100            |
|                         | Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)     | 100            |
|                         | Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)          | 300            |
|                         | Suojaetäisyys kattoon                                 | 1300           |
|                         | Huoneen minimikorkeus                                 | 2090           |