



Puukiuas Harvia 50 SL musta

WK500SL

Harvia 50 SL -puukiuas tarjoaa kaksinverroin, suurenmoisia mahdollisuuksia nauttia lämmöstä. Kiuas sijoitetaan saunan puolelle ja puut laitetaan tulipesään seinän toiselta puolelta. Kun yksi ryhmä istuu vielä saunassa, toinen voi jo paistella makkaraa takkatulen loimussa tai ihailla tulen loimua valurautaisen lasiluukun takaa. Harvia 50 SL on yhteisökiukaiden kuninkaallinen, joka on suunniteltu löylyttämään isojakin ryhmiä samalla kertaa. Mahtava kivimäärä takaa tasaiset löylyt suuressa tilassa. Kiukaan antamissa löylyissä on vanhan ajan henkeä, suomalaista saunaperinnettä. Harvia 50 SL on suunniteltu muun muassa leiri- ja urheilukeskusten ja palvelualan yritysten käyttöön. Kiukaan väri on tyylikäs, grafiitin musta. Kun vaadit laatua, valitse joukon johtaja – maailman suurimman kiuasvalmistajan merkkituote.



Ominaisuudet

Nettopaino (kg) : 206.5

Kivimäärä (kg) : 120.0

K x L x S : 1050.0 x 510.0 x 101.0 mm

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WK500SL	6417659001182	40 kW	20.0-50.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Arina	ZKIP-10	1
Lasiluukku H50	ZH50-210	
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WK500SL
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	40 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	120
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	510
	Tuotteen korkeus (mm)	1050
	Tuotteen syvyys (mm)	101
	Nettopaino (kg)	206.5
	Bruttopaino (kg)	206.5
	Myyntipakkauksen leveys	800
	Myyntipakkauksen korkeus	1240
	Myyntipakkauksen syvyys	1200
Liitännät	Savuaukkojen liitännöjen sijainnit	Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	140
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	2250

Tekniset kuvat

50 SL

