



Puukiuas Harvia 22 GreenFlame RS musta

WKHA20GRSM

Harvia 22 GreenFlame on linjakas puukiuas keskikokoiseen saunaan, jossa tuli loimuaa puhtaasti ja rauhallisesti suuren lasiluukun takaa, tuoden rauhoittavan tunnelman saunaan. Saunominen on nyt entistä vähäpäästöisempää.

Edut

- Harvia GreenFlame puukiuas suurella lasiluukulla ja edistyksellisellä palotekniikalla takaa puhtaan palamisen ja pitkän käyttöiän.
- Viidenneksen alhaisemmat pienhiukkaspäästöt ja 70 % pienemmät häkäpäästöt.
- 90 % aiempaa suurempi lasiluukku.
- Mattamusta väri ja linjakas muotoilu tuo modernin ilmeen saunaan.
- Lämmitä kylpyvesi tehokkaasti Harvia GreenFlame vesisäiliömalleilla. Vesisäiliön sijainti vaihtelee malleittain, jolloin saat toteutettua käytännöllisimmän ratkaisun saunaasi.

ES, vesisäiliö edessä

LS, vesisäiliö vasemmalla reunalla

RS, vesisäiliö oikealla reunalla



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

Kivimäärä (kg) : 40.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKHA20GRSM	6417659036627	15.7 kW	9.0-18.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	1
Mutteri Dek5280 R 1/2 25mm	SPZES-250	
Saranatanko, pitkä	SP675	1
Hanajatko ½ x 25	SPZES-240	
Salpatappi	SP674	
Lasi täydellinen, GreenFlame	SP676	1
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Vesisäiliö 22 RS/LS	SP543	
Lasiluukku GreenFlame 232x311	SP673	
Hanatiiviste 30/20x2mm	SPZES-260	
Luukun kahva Legend GP	SP687	1
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	
Vesisäiliön kansi 22LSRS	SPZROST-619	
Peitelevy 75 mm	SPZROB-430	1
Savuaukon peitekansi 50 mm	SPZKIP-170	1
Savuaukon peitelevy lukittava	SPZROB-190	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKHA20GRSM
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	15.7 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	40
Mitat	Vesisäiliön tilavuus (l)	30
Liitännät	Savuaukkojen liitännöiden sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	400
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	380
	Suojaetäisyys kattoon	1265
	Huoneen minimikorkeus	2100