



Puukiuas Harvia Pro 26, 26.6 kW musta

WKPR26M

Harvia Pro 26 -puukiuas sopii keskisuuriin saunoihin. Pro 26 -kiuas lämpiää nopeasti ja tarjoaa saunojille kipakan kuumat löylyt. Valurautainen lasiluukku luo tunnelmaa saunaan. Mallissa on asennusta helpottavat säädettävät jalat, joiden avulla esimerkiksi savuaukon korkeus on helppo säätää oikealle kohdalle. Kiuas voidaan varustaa piippumallin vedenlämmittimellä. Kiukaan ulkovaipan on maalattu grafiitinmustaksi.

Edut

- Harvian klassikko, puulämmitteinen kiuas keskisuuriin saunoihin
- Soveltuu korkean saunan lämpötilaan (75-90°C) ja napakoihin löylyihin
- Kiukaan etu-, yläosa ja tuhkalaatikko ovat ruostumattomasta teräksestä, jotka on helppo pitää puhtaana
- Valurautaisen lasiluukun läpi tulen loimu luo saunaan lisää tunnelmaa
- Voidaan varustaa piippumallin vedenlämmittimellä ja kiukaaseen kiinnitettävällä suojaseinällä



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

Kivimäärä (kg) : 50.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKPR26M	6417659036535	26.6 kW	10.0-26.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Arina	ZKIP-10	
Puukiukaan liitosputki 115*200	ZKIP-130	
Tuhkalaatikko Pro 2019	ZKIP-721	
Saranatappi	ZKIP-50	
Pro 26/Linerar 28 runko	ZH1-300	
Luukun lankakahva + ruuvit	ZKIP-670	
Kiukaan kahva + ruuvit	SPZKIP-670	1
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	1
Saranatappi	SPZKIP-50	1
Ilmanohjain Pro 2019	SPZROST-601	1
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Lasi puukiukaaseen 184*210 mm	SPZTS-36	1
Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta	SP048	1
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	1
Peitelevy 75 mm 2kpl	SPZROB-430	1
Savuputken liitin valurautainen	SPZROB-200	1
Savuaukon peitelevy lukittava	SPZROB-190	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKPR26M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	26.6 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	50
Liitännät	Savuaukkojen liitännöiden sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisyysdet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	375
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	375
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	375
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	375
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	375
	Suojaetäisyys kattoon	1280
	Huoneen minimikorkeus	2090



Tekniset kuvat

