



Puukiuas Harvia Linear 22 GreenFlame LS musta

WKLI2OGLSM

Harvia Linear 22 GreenFlame on linjakas puukiuas keskikokoiseen saunaan, jossa tuli loimuaa puhtaasti ja rauhallisesti suuren lasiluukun takaa, tuoden rauhoittavan tunnelman saunaan. Saunominen on nyt entistä vähäpäästöisempää.

Edut

- Linear GreenFlame puukiuas suurella lasiluukulla ja edistyksellisellä palotekniikalla takaa puhtaan palamisen ja pitkän käyttöiän.
- Viidenneksen alhaisemmat pienhiukkaspäästöt ja 70 % pienemmät häkäpäästöt.
- 90 % aiempaa suurempi lasiluukku.
- Mattamusta väri ja linjakas muotoilu tuo modernin ilmeen saunaan.
- Lämmitä kylpyvesi tehokkaasti Harvia Linear GreenFlame vesisäiliömalleilla. Vesisäiliön sijainti vaihtelee malleittain, jolloin saat toteutettua käytännöllisimmän ratkaisun saunaasi.
ES, vesisäiliö edessä
LS, vesisäiliö vasemmalla reunalla
RS, vesisäiliö oikealla reunalla



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

Kivimäärä (kg) : 40.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKLI2OGLSM	6417659041454	15.7 kW	9.0-18.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	1
Mutteri Dek5280 R 1/2 25mm	SPZES-250	
Saranatanko, pitkä	SP675	1
Hanajatko ½ x 25	SPZES-240	
Salpatappi	SP674	
Lasi täydellinen, GreenFlame	SP676	1
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Vesisäiliö 22 RS/LS	SP543	1
Lasiluukku GreenFlame 232x311	SP673	1
Hanatiiviste 30/20x2mm	SPZES-260	1
Luukun kahva Legend GP	SP687	1
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	1
Vesisäiliön kansi 22LSRS	SPZROST-619	1
Peitelevy 75 mm	SPZROB-430	1
Savuaukon peitekansi 50 mm	SPZKIP-170	1
Savuaukon peitelevy lukittava	SPZROB-190	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKLI20GLSM
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	15.7 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	40
Mitat	Myyntipakkauksen leveys	515
	Myyntipakkauksen korkeus	785
	Myyntipakkauksen syvyys	460
Liitännät	Savuaukkojen liitântöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennus- etäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	400
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	380
	Suojaetäisyys kattoon	1265
	Huoneen minimikorkeus	2100