



# Puukiuas Harvia Linear 22 GreenFlame musta

WKLI20GM

Harvia Linear 22 GreenFlame on linjakas ja ajaton musta puukiuas, jonka suuri lasiluukku luo tunnelmaa ja tuo puhtaasti palavan tulen kauniisti esille. Keskikokoiseen saunaan sopiva kiuas on aiempaa vähäpäästöisempi GreenFlame-tekniikan avulla. GreenFlame-tekniikka varmistaa hyvin hallitun palon, varman toiminnan ja pitkän käyttöiän kiukaalle. Linear 22 GreenFlame -kiukaan kivimäärä lämmittää koko saunan nopeasti, tarjoten vaativallekin saunojalle sopivat löylyt. Linear GreenFlame edustaa kiuas tekniikan edelläkävijän laatua. Kiukaan sydän on täysin uudistunut GreenFlame-tulipesä, joka on kehitetty puhtaan palamisen ehdoilla. Sen ansiosta puunpolton pienhiukkaspäästöt ovat viidenneksen aiempaa pienemmät ja häkäpäästöt ovat 70 % alhaisemmat. Linear GreenFlame edustaa kiuas tekniikan edelläkävijän laatua. Kiukaan sydän on täysin uudistunut GreenFlame-tulipesä, joka on kehitetty puhtaan palamisen ehdoilla. Sen ansiosta puunpolton pienhiukkaspäästöt ovat viidenneksen aiempaa pienemmät ja häkäpäästöt ovat 70 % alhaisemmat. Linear GreenFlame -puukiuas suurella lasiluukulla ja edistyksellisellä palotekniikalla takaa puhtaan palamisen ja pitkän käyttöiän



## Edut

- Viidenneksen alhaisemmat pienhiukkaspäästöt ja 70 % pienemmät häkäpäästöt
- 90 % aiempaa suurempi lasiluukku
- Mattamusta väri ja linjakas muotoilu tuo modernin ilmeen saunaan
- Pidempi käyttöikä kestävän rakenteen ja vaihdettavien sisäosien ansiosta (tulenojauhelevyt sivuilla ja takana)
- Säädetävät rungon jalat helpottavat asennusta ja tekevät kiukaasta tukevan

## Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

Kivimäärä (kg) : 40.0

| ID       | GTIN          | Teho    | Saunan tilavuus min - max m3 |
|----------|---------------|---------|------------------------------|
| WKLI20GM | 6417659041430 | 15.7 kW | 9.0-18.0                     |



## Varaosat

| Tuote                              | ID         | Kpl |
|------------------------------------|------------|-----|
| Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl      | SPZKIP-918 |     |
| Saranatanko, pitkä                 | SP675      |     |
| Salpatappi                         | SP674      |     |
| Lasi täydellinen, GreenFlame       | SP676      | 1   |
| Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin | SP682      |     |
| Puukiukaan liitosputki 115*200     | SPZKIP-130 | 1   |
| Lasiluukku GreenFlame 232x311      | SP673      |     |
| Luukun kahva Legend GP             | SP687      |     |
| Arina 135x290 mm valurauta         | SPZKIP-10  |     |
| Peitelevy 75 mm                    | SPZROB-430 | 1   |
| Savuaukon peitekansi 50 mm         | SPZKIP-170 | 1   |
| Savuaukon peitelevy lukittava      | SPZROB-190 | 1   |

## Tekniset yksityiskohdat

| Tekniset tiedot              | Tyyppi / attribuutti                                  | WKLI20GM       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                              | Väri (tuotteen markkinointiväri)                      | Musta          |
|                              | Teho (max. ulos)                                      | 15.7 kW        |
|                              | Kivien koko                                           | Ø10–15 cm      |
|                              | Kivimäärä (kg)                                        | 40             |
|                              |                                                       |                |
| Mitat                        | Myyntipakkauksen leveys                               | 515            |
|                              | Myyntipakkauksen korkeus                              | 785            |
|                              | Myyntipakkauksen syvyys                               | 460            |
| Liitännät                    | Savuaukkojen liitännöjen sijainnit                    | Takana, Päällä |
|                              | Piipun liitännän halkaisija                           | 115            |
| Turva- ja asennusetaisytydet | Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)      | 500            |
|                              | Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)           | 500            |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)      | 400            |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100            |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)      | 400            |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100            |
|                              | Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)     | 100            |
|                              | Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)          | 380            |
|                              | Suojaetäisyys kattoon                                 | 1265           |
|                              | Huoneen minimikorkeus                                 | 2100           |