

HARVIA THE WALL

HSW800400

Harvia The Wall sähkökiukaan suunnittelussa on keskitytty ennen kaikkea käytännöllisyyteen: valaistut käyttökytkimet, helppo asennus ja kestävä rakenne tekevät The Wall -kiukaasta monipuolisen ominaisuuksiltaan.

Edut

- Kompakti, tyylikäs ja luotettava kiuas keskikokoisiin saunoihin
- Tilaa säästävä kiuas, joka sopii erityyppisiin saunoihin
- Helppokäyttöiset ja valaistut käyttökytkimet
- Kätisyy valittavissa asennuksen yhteydessä
- Integroitavissa lauteeseen



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 700.0 x 430.0 x 260.0 mm

Nettopaino (kg) : 13.6

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HSW800400	6410082660278	8 kW	7.0-12.0

Lisätarvikkeet




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1



HSW5




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Merkkivalot The Wall	SPZWA-061	
Vastustuki The Wall	SPZWA-007	
Ritilä The Wall	SPZWA-023	
Akselin läpivientitiiviste The Wall	SPZWA-022	
Akseli, pitkä, The Wall	SPZWA-016	
Ajastimen nuppi The Wall	SPZWA-011	1
Vastus - Wall 2670 W / 230 V	SPY10-0014	3
Ajastinkytkin 4h	SPZSK-510-4	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Ajastinkytkin 4+8H ja akselilukitus, The Wall	SP641	1
Termostaatin nuppi The Wall	SPZWA-021	1
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Ajastimen nuppi The Wall 4h ilman esivalintaa	SPZWA-011-4	1

Tekniset yksityiskohdat


Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HSW800400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	8 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	430
	Tuotteen korkeus (mm)	700
	Tuotteen syvyys (mm)	260
	Nettopaino (kg)	13.6
	Bruttopaino (kg)	15.3
	Myyntipakkauksen leveys	460
	Myyntipakkauksen korkeus	630
	Myyntipakkauksen syvyys	265
Turva- ja asennusetaisyysdet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	70
	Suojaetäisyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	570
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	290

Tekniset kuvat



Minimum safety distances (all measurements in millimeters)

30

Figure 11a. Electrical connections (SW45, SW60, SW80, SW90)
Abbildung 11a. Anschlussplan (SW45, SW60, SW80, SW90)

36