

HARVIA GLOW CORNER

HTRC704XE

Glow Corner on nurkkaan asennettava pilarikiuas keskisuuriin saunoihin. Kolmiomaisen kiukaan teräksen kiiltävä ulkokuori on näyttävä ja tuo modernia tyylikkyyttä saunaan. Kiuas on varustettu XE-ohjauspaneelilla.

Edut

- Nurkkaan asennettava, kruunumainen pilarikiuas
- Mahtuu pieneen tilaan
- Runsaasti näkyvää kivipintaa, joka tarjoaa pehmeän löylyelämyksen
- Erillinen ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunaan tai sen ulkopuolelle
- Digitaalinen lämpötilanäyttö



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 1100.0 x 330.0 x 330.0 mm

Nettopaino (kg) : 16.3

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HTRC704XE	6417659027960	6.8 kW	6.0-10.0


Lisätarvikkeet



HTRC3L



HTRC3



HTRC1



WX319



SP311



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2260W 230V	SPZRH-720	3
Ohjauspaneeli Harvia Xenio WiFi musta	SP694	1
Ohjauspaneeli Xenio Harvia kiukaat (XE- mallit, CX170, CX110) musta	SP380	1
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HTRC704XE
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	6.8 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	50
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	330
	Tuotteen korkeus (mm)	1100
	Tuotteen syvyys (mm)	330
	Nettopaino (kg)	16.3
	Bruttopaino (kg)	16.8
	Myyntipakkauksen leveys	390
	Myyntipakkauksen korkeus	1110
	Myyntipakkauksen syvyys	390
Turva- ja asennusetaisydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	800
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	430
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	430