

HARVIA SPIRIT

HSP604MXW

Harvia Spirit -sähkökiuas on korkealaatuinen ohjauskeskuksella ohjattava design-kiuas. Siro kaareva muoto tuo esille luonnollisen kivipinnan. Kiukaan rakenne ohjaa löylyn ja kuumuuden tehokkaasti, jotta saunominen olisi nautinnollista ja turvallista.

Edut

- Tyylikäs kaarevalinjainen design-kiuas, joka lämmittää saunan tutkitusti todella nopeasti kuumaksi
- Paljon näkyvää kivipintaa, josta saa hyvät löylyt
- Ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto tasoittaa saunan lämpötilaa ja nopeuttaa huomattavasti saunan lämpenemistä
- Kiuaskivet: Pyöreä Oliivinidiabaasi R-991 5-10 cm x 55 kg
- Tilaa säästävä ja turvallinen seinään asennettava kiuas



EAC
CE

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 687.0 x 385.0 x 334.0 mm

Nettopaino (kg) : 13.0

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HSP604MXW	6417659032612	6 kW	5.0-8.0


Lisätarvikkeet



SAA00101



R-991



HSP1



HSP3M



SP311



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2000W/ 230V The Wall	SPY10-0015	3
Piirikortti max. 11 kW 230VAC XE/XW-mallit kiukaat	SP683	1
Datakaapeli RJ16 4P4C 5 m musta	SP311	1
Ohjauspaneeli Harvia Xenio WiFi musta	SP694	1
Xenio WIFI MyHarvia lisävarustepaketti	CX001WIFI	1
Lämpötila-anturi (125C ylik. suojalla) valkoinen	SP248	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HSP604MXW
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	6 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	60
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	385
	Tuotteen korkeus (mm)	687
	Tuotteen syvyys (mm)	334
	Nettopaino (kg)	13
	Bruttopaino (kg)	16
	Myyntipakkauksen leveys	420
	Myyntipakkauksen korkeus	780
	Myyntipakkauksen syvyys	375
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	60
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	60
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	60
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	60
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	60
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	60
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	60
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	60
	Suojaetäisyys kattoon	900
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	505
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	394

TUOTE-ESITE

HARVIA SÄHKÖKIUKAAT



HARVIA

Sauna & Spa

Tekniset kuvat

