

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Dimmer, Exxact, rotary, multiwire, universal, LED, Zigbee, white

Sähkönumero: 2622159 WDE002961

GTIN-koodi : 3606482232570

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Connected dimmer
Värisävy	Valkoinen (RAL 9003)
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen esitys	Koje asennuskehyksellä ja keskiölevyllä
Laitteen asennus	Uppo
Laitteen sovellus	Light control
Säädintyyppi	LED Yleis
Säädinohjaus	Kääntökytkin
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Nimellisvirta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon tyyppi	AC
Verkon taajuus	50 Hz
Valmiustilan kulutus	Max. 0.4 W
Pinnan laatu	Kiiltävä
Kuorman tyyppi	Hehkulamppu: 0...200 W 230 V 50 Hz AC Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 0...150 W Halogeenilamppu: 0...150 W Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 0...150 W
Suojaustyyppi	Automaattinen ylijännitesuojaus Ylikuumenemis suoja Oikosulkusuojaus
Paikallisilmaisu	1 LED (amber/green/red)
Kommunikointi verkkotyyppi	ZigBee
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	5...40 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	5...40 °C
Liittimien määrä	4

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kytkentä - liittimet	Ruuviliitin
Ruuvin kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Kiristysmomentti	0,5 N.m
Puristusliitosten määrä	2 x 2,5 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 2 x 2,5 mm² stranded or fine stranded Kaapeli(t)
Johtimen kuorintapituus	6 mm
Materiaali	ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni)
Korkeus	73 mm
Leveys	73 mm
Syvyys	49 mm
Upotussyvyys	27 mm
Tuotteen paino	0,082 kg
Tuote sertifiointi	CE NEMKO SEMKO FIMKO Zigbee 3.0

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP20 IP21 Lisäpeitesarjalla
IK-suojausluokka	IK02
Standardit	EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	115,0 g
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	288
Package 2 Weight	48,648 kg
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Weight	4,581 kg
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot