

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-numero: 23110030-A1W2311

Tuote:

HRT 250*120*60 PUNAINEN SILEÄ

Tuotetyypin tunnistuskoodi on DoP-numero



Wienerberger Oy Ab

Kumpulantie 15 - 00520 Helsinki

Suomi

Käyttötarkoitus: Muuratut julkisivut, väliseinät sekä pilarirakenteet:

AVCP-järjestelmä:

Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

suojaamaton muuraus

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0416

Ilmoitetut suoritustasot U - Poltetu tiili

Mitat ja sallitut mittapoikkeamat

Pituus:	mm	250	± 6	9
Leveys:	mm	120	± 4	7
Korkeus:	mm	60	± 3	5
Sallittu poikkeama:	luokka	T1		
Hajonta:	luokka	R1		
Lapepintojen tasaisuus:	mm	NPD		
Lapepintojen yhdensuuntaisuus:	mm	NPD		
Kappaleen muoto				
Muurauskappaleen aukkoryhmä:	-	2		
Reikien ja syvennysten tilavuusosuus:	%	NPD		
Syvennysten tilavuusosuus:	%	NPD		

todellinen muoto voi vaihdella jonkin verran

Tiheys

Bruttokuivatiheys:	kg/m³	1600
Nettokuivatiheys:	kg/m³	NPD
Sallittu poikkeama:	luokka / %	D1 / 10

Puristuslujuuden keskiarvo I tuote

Pystysuoraan lapepintaa vastaan:	N/mm²	30
Vaakasuoraan päätä vastaan:	N/mm²	NPD
Vaakasuoraan päätä vastaan 2:	N/mm²	NPD

Tartuntalujuus: N/mm² 0,15 Tartuntalujuuden ilmoittaa laastinvalmistaja

Lämmönjohtavuus λ10,dry,unit: W/(m·K) 0,410 Määritetty EN 1745:2012 mukaisesti S1

Vesihöyrynläpäisevyys: - μ = 5/10 Taulukkoarvo EN 1745, Liite A:n mukaisesti

Pitkäaikaiskestävyys: kategoria F2 Läpäisty SFS 7001- liite 1 mukaisesti

Vedenimukyky: % 8 Keskiarvo

Vedenalkuimunopeus: kg/(m²·min) 1,600-3,100 Vaihteluväli

Liukoinen suolamäärä: kategoria S2

Kosteusmuodonmuutos: mm/m NPD

Palokäyttäytyminen: luokka A1

Vaaralliset aineet: - NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

2025-02-18

CEO

Jari Berglund

Wienerberger Oy Ab
Kumpulantie 15 - 00520 Helsinki
Suomi