



PRESTANDADEKLARATION

No: L14CELP

Produkt (GTIN):

7330027178493	7330027178554
7330027178509	7330027178561
7330027178516	7330027178578
7330027178523	7330027178585
7330027178530	7330027178592
7330027178547	

Avsedd användning:

Fönster och dörrar i bostäder och lokaler utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage

Tillverkare:

Nordiska Fönster
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm
Sverige

0431 - 37 14 00
info@nordiskafonster.se
www.nordiskafonster.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3

Harmoniserad standard:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Angiven prestanda:

VÄSENTLIGA EGENSKAPER

Storlek
Motstånd mot vindlast (klass)
Vattentäthet
Värmegenomgångskoefficient (U-värde)
Lufttäthet
Bärförmåga hos säkerhetsanordningar
Ljudreduktionsförmåga

PRESTANDA

700-1200x1500-2400
NPD
2A
0,97W= (m²*K)
Klass 4
NPD
NPD

TEKNISK SPECIFIKATION

Produkt specifikation
EN 14351-1/4.2
EN 14351-1/4.5
EN 14351-1/4.12
EN 14351-1/4.14
EN 14351-1/4.8
EN 14351-1/4.11

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för tillverkaren av:

Hans-Erik Backman CCO Nordiska Fönster

2025-02-28
Ängelholm