

TUOTETIETOESITE

Sikagard®-715 W

Terassien ja erilaisten ulkopintojen pesuaine orgaanisia kasvustoja ja muita saasteita vastaan

TUOTEKUVAUS

Sikagard®-715 W on vesipohjainen sammaleen ja leivän pesuaine, jolla edesautetaan pintojen helppoa mekaanista puhdistamista

KÄYTTÖ

Sikagard®-715 W pehmentää orgaanisen kasvuston tartunnan ja rakenteen, mahdollistaen helpon mekaanisen poiston harjaamalla tai painepesuria käytettäessä erilaisilla pinnoilla ulkotiloissa.

Tuotetta voidaan käyttää seuraavilla alueilla:

- Markiisit
- Katto
- Vesikourut
- Patiot
- Terassit ja parvekkeet
- Ikkunapuitteet
- Aurinkosuojat
- Kaiverretut kivet, hautakivet jne.

Tuotetta voidaan käyttää seuraavilla alustoilla:

- Tiili
- Luonnonkivi
- Betoni
- Puu
- Alumiini
- Teräs
- Muovi
- Kumi
- Lakatut pinnat

OMINAISUUDET / EDUT

- Erinomainen puhdistuskyky sekä tasaisilla että huokoisilla pinnoilla
- Hyvä tunketuvuus ja irroituskky
- Ei sisällä orgaanisia liuottimia.
- Ei sisällä fosfaatteja.
- Ei aiheuta värjäytymistä tai tahraantumista
- Ei luokitella biosidiksi asetuksen 528/2012 EC mukaan
- Täyttää EY asetuksen No. 648/2004 pesuaineelle.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Vesipohjainen neste sisältäen ei-ionisia pinta-aktiivisia aineita, silikaatteja ja irrotusaineita	
Pakkaus	2l kansiteri	10 kannua kutistepakkauksessa / 27 x 10 = 270 kannua/lava
	5l kanisteri	4 kannua kutistepakkauksessa / 36 x 4 = 144 kannua/lava
Väri	Väritön, läpikuultava	
Käyttöikä	24 valmistuksesta alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa asianmukaisesti säilytettynä.	
Varastointiolosuhteet	Sikagard®-715 W on varastoitava pystyasennossa, kuivassa ja suojeltuna auringonvalolta. Pidä tuote +5°C - +25°C välillä.	
Tiheys	~1.01 g/cm ³ at +20°C	

KÄYTTÖTIEDOT

Riittoisuus	10-13 m ² per L
Ympäröivän ilman lämpötila	>5°C

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖ

- Levitetään harjalla, sienellä tai ruiskulla puhdistettavalle pinnalle.
- Annetaan Sikagard®-715 W aineen vaikuttaa 5 – 10 minuuttia, jonka jälkeen alusta huuhdellaan puhtaalla vedellä kasvustojen poistamiseksi.
- Vanhan tai pinttyneen kasvuston poistamiseksi, toistetaan puhdistustoimenpide.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite
Sikagard®-715 W
Lokakuu 2024, Versio 03.01
021890150000000002

Sikagard-715W-fi-FI-(10-2024)-3-1.pdf

