Näin tunnistat turvakenkien ominaisuudet

MEKAANINEN SUOJA

- **S** Kaikissa S-alkuisissa suojausluokissa on varvassuoja, joka kestää 200 J:n iskuenergian ja 15 kN:n paineen.
- **P** Naulaanastumissuoja eli puhkaisuvastus, teräs. | Testi 4,5 mm naulalla.
- **PL** Naulaanastumissuoja, metalliton. | Testi 4,5 mm naulalla.
- **PS** Naulaanastumissuoja, metalliton. | Testi 3,0 mm naulalla.
- **E** Iskunvaimennus kantapään alla. | Testi 20 J.
- **M** Jalkapöydän suojaus.

MEKAANINEN SUOJA

- **AN** Nilkan suojaus.
- **CR** Viillonkestävä päällinen.
- **SC** Kärkiosan kulumissuoja.

VEDENKESTO

- **WR** Vedenpitävä kenkä.
- **WRU** **WPA** Vettähylkivä kenkä.

LÄMMÖNKESTO JA ERISTYS

- **HRO** Kuumuutta kestävä ulkopohja. | Testi 300 °C saakka.
- **CI** Kylmää eristävä pohjarakenne.
- **HI** Lämpöä eristävä pohjarakenne.
- **WG** Sertifioitu hitsaustyökenkä suojaa kuumuudelta, tulelta ja kipinöiltä.
- **FO** Öljyä ja polttoainetta kestävä ulkopohja.

ANTISTAATTISET OMINAISUUDET

- **ESD** Pohjan ESD-suojaus purkaa staattisen sähkön.
- **A** Antistaattinen kenkä, jossa on 0,1–1000 MΩ:n sähkövastus.
- **C** Staattista sähköä osittain johtava kenkä.

POHJAN PITO

- **SR** Liukastumisen esto. | Testi glyserolilla ja keraamisella laatalla. | Korvaa aiemmat merkinnät SRA, SRB ja SRC.
- **LG** Pohjan pito tikkailla.