


HE KAMPA RUNKONAUULA 3,1X90MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



HE59APBKR

KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, lavat ja puupakkaus,
välipohjarakenteet, ristikkorakenteet


TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kirkas, vakiovetolujuus
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	90 mm
Naulan halkaisija	3,1 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274028613
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	10,53 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Käyttöluokka	1
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	60 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Kierteisen osan pituus	62 mm
Taivutusmomentti	2936 Nmm
Veto kannan läpi	20,72 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²