



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

SUORITUSTASOILMOITUS GC55APBKR (v0)



Kuvaus	GC sileä runkonaula 2,87x65mm
Nimike	GC55APBKR
GTIN	8715274028552

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Tapin tyyppinen kiinnike
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	GC55APBKR
DOP No	GC55APBKR
Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuuden: GC55APBKR		Suoritustaso
Taivutusmomentti	$M_{y,k}$	3054 Nmm
Ulosvetoarvo	$f_{ax,k}$	2,45 N/mm ²
Veto kannan läpi	$f_{head,k}$	27,12 N/mm ²
Langan kapsiteetti	$f_{tens,k}$	NPD
Korroosiosuojaus		Hiiliteräs, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisätiedot		
Naulan halkaisija	d	2,87 mm
Kannan poikkileikkausalue	d_h	30 mm
Naulan pituus	L	65 mm
Naulan kärjen pituus	L_p	3,7 mm
Pinnoitetun osan pituus	L_h	41 mm
Pinnoitteen tyyppi	Type	Pinnoite tyyppi 3
Reagointi tuleen		A1