


HE KAMPA RUNKONAUULA 3,1X90MM RUOSTUMATON TERÄS AISI 304



HE59AGBKR

KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,71 - 7,21 mm
Kannan pituus	5 - 5,36 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	90 mm
Naulan halkaisija	3,1 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274165141
Pakkauksen määrä	500 kappaletta
Nettopaino	2,45 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	60 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Kierteisen osan pituus	62 mm
Taivutusmomentti	2936 Nmm
Veto kannan läpi	20,72 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²