



Prestandadeklaration



03.4.2025

Dokument nr:	16292-04580-001
Artikelnummer:	502016292
Beskrivning:	CHIPBOARD SCREW PROF A2 T30 6X90 100 HALF THREAD
Diameter:	6
Längd:	90
Typ av försänkning:	Torx
Gänga:	Partial
Huvud:	Double flat head
Spets:	without cutting
Avsedd användning:	Structural timber products
Material:	Stainless steel A2-70
System för bedömning av prestandakontroll:	System 3+
Rapport nr:	1015-CPR-30-14598/JZ
Certifikat nr.:	CPR-J-02737-19
Anmält organ/provningslaboratorium:	Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015
Prestandadeklaration för byggprodukt	

Karaktäristiska egenskaper	Prestanda		Träets densitet (kg/m3)	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominell diameter (mm)	5.70-6.00			EN 14592:2008+A1:2012
Invändig gängdiameter (mm)	3.60-3.85			EN 14592:2008+A1:2012
Huvudets diameter (mm)	11.60-12.00			EN 14592:2008+A1:2012
Total längd (mm)	88.25-90.0			EN 14592:2008+A1:2012
Gänglängd (mm)	52.65-55.35			EN 14592:2008+A1:2012
Flytmoment (Nmm)	$I_2 = 1d$	8718		EN 14592:2008+A1:2012
Draghållfasthet (kN)	7,65			EN 14592:2008+A1:2012
Huvudets genomdragshållfasthet (N/mm2)	22,36		350	EN 14592:2008+A1:2012
Utdragshållfasthet (N/mm2)	Vinkelrätt mot fiberriktningen	14,8	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Parallellt med fiberriktningen	11,98	350	EN 14592:2008+A1:2012
Vridmotståndsförhållande (Nm)	1,9		350	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet	Stainless Steel A2-70 Service Class 3			EN 1995-1-1

Tillverkaren deklarerar:

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI



Produkten överensstämmer med EN 14592:2008+A1:2012, Träkonstruktioner – Dymplingformade förbindare av stål – Krav.

