



## Suoritusasoilmoitus



03.4.2025

Asiakirjan nro: 16270-04368-001  
Tuotenro: 502016270  
Kuvas: CHIPBOARD SCREW PROF A2 T25 5X70 100 HALF THREAD  
Halkaisija: 5  
Pituus: 70  
Syvennystyyp: Torx  
Kierre: Partial  
Kanta: Double flat head  
Kohta: without cutting  
Käyttötarkoitus: Structural timber products  
Materiaali: Stainless steel A2-70  
Arviointijärjestelmä: System 3+  
Raportin nro: 1015-CPR-30-11458/JZ  
Todistus nro: CPR-J-00192-19  
Ilmoitettu laitos / testauslaboratorio: Strojirenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

### Rakennustuotteen suoritusasoilmoitus

| Perusominaisuudet                           | Suorituskyky                          |       | Puun tiheys (kg/m <sup>3</sup> ) | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| Nimellishalkaisija (mm)                     | 4.70-5.00                             |       |                                  | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Sisäkierteen halkaisija (mm)                | 2.95-3.15                             |       |                                  | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Pään halkaisija (mm)                        | 9.64-10.00                            |       |                                  | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Kokonaispituus (mm)                         | 68.50-70.0                            |       |                                  | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Kierteen pituus (mm)                        | 40.95-43.05                           |       |                                  | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Taivutusmomentti (Nmm)                      | $I_2 = 1d$                            | 4841  |                                  | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Vetokapasiteetti (kN)                       | 4,46                                  |       |                                  | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Pään läpivetoparametri (N/mm <sup>2</sup> ) | 24,61                                 |       | 350                              | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Vetoparametri (N/mm <sup>2</sup> )          | Kohtisuorassa syitä vastaan           | 15,51 | 350                              | EN 14592:2008+A1:2012              |
|                                             | Syiden suuntaisesti                   | 12,34 | 350                              | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Vääntösuhde (Nm)                            | 1,95                                  |       | 350                              | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Kestävyys                                   | Stainless Steel A2-70 Service Class 3 |       |                                  | EN 1995-1-1                        |

### Valmistaja ilmoittaa:

Tuote noudattaa standardin EN 14592:2008+A1:2012, Puurakenteet – tappikiinnikkeet vaatimuksia.

*Maarit Väisälä*

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION  
PO BOX 1, HELSINKI  
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8  
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11  
WWW.KESKO.FI