



Prestandadeklaration



03.4.2025

Dokument nr: 16275-04467-001
Artikelnummer: 502016275
Beskrivning: CHIPBOARD SCREW PROF A2 T30 6X140 100 HALF
THREAD
Diameter: 6
Längd: 140
Typ av försänkning: Torx
Gänga: Partial
Huvud: Double flat head
Spets: without cutting
Avsedd användning: Structural timber products
Material: Stainless steel A2-70
System för bedömning av prestandakontroll: System 3+
Rapport nr: 1015-CPR-30-14598/JZ
Certifikat nr.: CPR-J-02737-19
Anmält organ/provningslaboratorium: Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

Prestandadeklaration för byggprodukt

Karaktäristiska egenskaper	Prestanda		Träets densitet (kg/m ³)	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominell diameter (mm)	5.70-6.00			EN 14592:2008+A1:2012
Invändig gängdiameter (mm)	3.60-3.85			EN 14592:2008+A1:2012
Huvudets diameter (mm)	11.60-12.00			EN 14592:2008+A1:2012
Total längd (mm)	138.00-140.00			EN 14592:2008+A1:2012
Gänglängd (mm)	70.2-73.8			EN 14592:2008+A1:2012
Flytmoment (Nmm)	$I_2 = 1d$	8718		EN 14592:2008+A1:2012
Draghållfasthet (kN)	7,65			EN 14592:2008+A1:2012
Huvudets genomdragshållfasthet (N/mm ²)	22,36		350	EN 14592:2008+A1:2012
Utdragshållfasthet (N/mm ²)	Vinkelrätt mot fiberriktningen	14,8	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Parallellt med fiberriktningen	11,98	350	EN 14592:2008+A1:2012
Vridmotståndsförhållande (Nm)	1,9		350	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet	Stainless Steel A2-70 Service Class 3			EN 1995-1-1

Tillverkaren deklarerar:

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI



Produkten överensstämmer med EN 14592:2008+A1:2012, Träkonstruktioner – Dymplingformade förbindare av stål – Krav.

