



Prestandadeklaration



03.4.2025

Dokument nr: 16270-04368-001
Artikelnummer: 502016270
Beskrivning: CHIPBOARD SCREW PROF A2 T25 5X70 100 HALF THREAD
Diameter: 5
Längd: 70
Typ av försänkning: Torx
Gänga: Partial
Huvud: Double flat head
Spets: without cutting
Avsedd användning: Structural timber products
Material: Stainless steel A2-70
System för bedömning av prestandakontroll: System 3+
Rapport nr: 1015-CPR-30-11458/JZ
Certifikat nr.: CPR-J-00192-19
Anmält organ/provningslaboratorium: Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

Prestandadeklaration för byggprodukt

Karaktäristiska egenskaper	Prestanda		Träets densitet (kg/m ³)	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominell diameter (mm)	4.70-5.00			EN 14592:2008+A1:2012
Invändig gängdiameter (mm)	2.95-3.15			EN 14592:2008+A1:2012
Huvudets diameter (mm)	9.64-10.00			EN 14592:2008+A1:2012
Total längd (mm)	68.50-70.0			EN 14592:2008+A1:2012
Gänglängd (mm)	40.95-43.05			EN 14592:2008+A1:2012
Flytmoment (Nmm)	$I_2 = 1d$	4841		EN 14592:2008+A1:2012
Draghållfasthet (kN)	4,46			EN 14592:2008+A1:2012
Huvudets genomdragshållfasthet (N/mm ²)	24,61		350	EN 14592:2008+A1:2012
Utdragshållfasthet (N/mm ²)	Vinkelrätt mot fiberriktningen	15,51	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Parallellt med fiberriktningen	12,34	350	EN 14592:2008+A1:2012
Vridmotståndsförhållande (Nm)	1,95		350	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet	Stainless Steel A2-70 Service Class 3			EN 1995-1-1

Tillverkaren deklarerar:

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI



Produkten överensstämmer med EN 14592:2008+A1:2012, Träkonstruktioner – Dymplingformade förbindare av stål – Krav.

