

TIIVISTYSLIIMA

Katepal K-36

Katepal K-36 on musta, liuotinhenteinen tiivistysliima bitumituotteiden liimaamiseen.



KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-36 -tiivistysliimaa käytetään katon yksityiskohtien, kuten kermien jatkosten, sisätaitteiden, ylösnostojen ja kattolaattojen, liimaamiseen ja tiivistämiseen. Suositeltu kerrospaksuus on 0,5–1 mm. Menekki on noin 5–10 l / 100 m² katto. Tuote on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.

Menekki	n. 1 l/m ²
Työskentelylämpötila	+5...+50 °C
Kuivumisaika	5 h (+20 °C)
Pakkauskoot	0,3 l, 1 l, 3 l

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme. Tyhjät pakkaukset ja kuivuneet tuotteet voidaan hävittää kaatopaikkajätteenä. Tuoretta tuotetta sisältävä jäte luokitellaan ongelmajätteeksi, ja se on hävitettävä jätelainsäädännön sekä ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

