

Katepal Räystäs- ja harjalevy



Katepal Räystäs- ja harjalevy on nimensä mukaisesti räystäälle asennettava ensimmäinen kattolaattakerros sekä harjalle asennettava harjalevy. Tuotteen yläpinnassa on värillinen pintasirote ja alapinnassa hiekka ja liimapinta suojamuovin alla.

SAATAVILLA USEITA VÄREJÄ

KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Räystäs- ja harjalevy soveltuu käytettäväksi kattolaattakatoilla alaräystäällä ensimmäisen kattolaattakerroksen alla sekä harjalla harjalevyinä. Yhdestä levystä saa kolme harjalevyä irti revittyinä valmiista perferoinneista. Alustaan tuote kiinnitetään huopanauloilla tai litteäkantaisilla ruuveilla, ja naulojen tulee ulottua alusrakenteen läpi. Ladonta- ja naulausohjeet löytyvät tuotteen muovipakkauksesta ja asennusohjeesta. Asennuksen minimilämpötila on +5 °C.

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Pakkauksen paino	Musta 24,5 kg, muut värit 22,5 kg
Yläpinta	Liuskekivisirote
Alapinta	Itseliimautuva

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme.

