

## BITUMIKATTOLAATTA

# Katepal Classic KL


Katepal Classic KL on kuvioltaan perinteinen kattolaatta, jonka yläpinnassa on värillinen pintasirote ja alapinnassa hiekka ja liimapinta suojamuovin alla.




Ruskea




Punainen



Musta



Harmaa



Vihreä

## KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Classic KL soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:5 tai jyrkempi ja sen asennuksessa on käytettävä aluskermiä. Alustaan tuote kiinnitetään huopanauloilla tai litteäkantaisilla ruuveilla, naulojen tulee ulottua alusrakenteen läpi. Ladonta- ja naulausohje löytyvät tuotteen muovipakkauksesta ja asennusohjeesta. Asennuksen minimilämpötila on +5 °C.

## KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme.

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Asennustapa      | Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys |
| Hyötyneliöt      | 3 m <sup>2</sup>                     |
| Pakkauksen paino | Musta 26,5 kg, muut värit 24,5 kg    |
| Yläpinta         | Liuskekivisirote                     |
| Alapinta         | Itseliimautuva                       |

