


TIIVISSAUMAKATE

Katepal TopTite 6°


Katepal TopTite 6° on tiivissaumakate, jonka yläpinnassa on värillinen pintasirote ja alapinnassa hieno hiekka. Tuotteen toisen reunan yläpinnassa sekä vastakkaisen reunan alapinnassa on 100 mm leveä liimareuna suojamuovin alla.



Harmaa




Musta



Vihreä



Ruskea



Punainen

KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal TopTite 6° on vahva tiivissaumakate, joka soveltuu yksikermikatteeksi jyrkemmille kuin 1:10 kaltevuuksille, eikä se vaadi alle aluskermiä kuin poikkeustapauksissa. Tuote soveltuu myös vanhan yksikermikatteen päälle asennettavaksi. Kiinnitetään alustaan mekaanisesti yläpinnan liimareunan keskeltä. Asennuksen minimilämpötila on +5 °C. Tuotteen tukikerros on polyesteriä.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Tuotteen mitat	1 x 8 m
Pakkausta/lava	24 kpl
Hyötyneliöt	7,2 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	3,8 kg
Pakkauksen paino	Musta 33 kg, muut värit 30 kg
Yläpinta	Liuskekivisirote, Liimareuna
Alapinta	Hiekka, Liimareuna

