



AFN0022

Pienikokoinen, kärrymallinen kompressori AC24016 on ihanteellinen öljytön ja melutasoltaan alhainen kompressori kaikenlaisiin rakennustöihin. Pieni värinä- ja melutaso (70 dB) mahdollistavat kompressorin sijoittamisen suoraan urakoitsijan työkohteeseen. Kompressoriin voidaan kiinnittää SENCO-letkukela ja siinä on renkaat siirtämisen helpottamiseksi!

KÄYTTÖKOhteET

Levytykset, ulkoverhoilu, verhoilu, puurakenteet

TEKNISET TIEDOT

Öljytön	Kyllä
Mitat	720 x 510 x 495 mm
Nettopaino	42,5 kg
Pistokkeen tyyppi	SUKO pistoke
Nimellisteho	1,5 kW
Moottorin SCE luokka	S3 jaksottainen käyttö
Jännite	230 V
Nimellisteho	2 HP
Säiliön tilavuus	16 l
Maksimilähtöpaine	9 bar
Imutuotto	240 l/m
Ilmavirta 6 bar	170 l/m
Ilman lähtöliitäntöjen määrä	2 kappaletta
Ilman lähtöliitännän tyyppi	Universal coupler

IDENTIFIOINTI

Nimike	AFN0022
GTIN	7331274016293



1400
RPM/TPM

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Letkukela, yleiskäyttöinen, automaattinen PU, 12 m x 6,5mm (sisäh.) 10mm (ulkoh.)

KOODI

4000720



KUVAUS

Puhalluspistooli, metalli, Cejn-liitin

KOODI

400030

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

SCN75, rullanaulain, kaksikäyttöinen

KOODI

SCN75