



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## SUORITUSTASOILMOITUS SE21ASBVR (v0)



|        |                        |
|--------|------------------------|
| Kuvaus | SE rullanaula 2,1x50mm |
| Nimike | SE21ASBVR              |
| GTIN   | 8715274042107          |

| Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Valmistaja                                                   | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Aiottu käyttötarkoitus                                       | Tapin tyyppinen kiinnike                                   |
| Tuotetyypin yksilöllinen tunniste                            | SE21ASBVR                                                  |
| DOP No                                                       | SE21ASBVR                                                  |
| Normin versio                                                | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                                         | 3                                                          |
| NB                                                           | 1686                                                       |

| Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot |                                                |                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Perusominaisuuden: SE21ASBVR                     |                                                | Suoritustaso          |
| Taivutusmomentti                                 | $M_{y,k}$                                      | 1060 Nmm              |
| Ulosvetoarvo                                     | $f_{ax,k}$                                     | 6,2 N/mm <sup>2</sup> |
| Veto kannan läpi                                 | $f_{head,k}$                                   | 25 N/mm <sup>2</sup>  |
| Langan kapsiteetti                               | $f_{tens,k}$                                   | NPD                   |
| Korroosiosuojaus                                 | Kuumasinkitty 55 µm, SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1 |                       |

$f_{ax,k}$  ja  $f_{head,k}$  on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m<sup>3</sup>

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Lisätiedot                |       |                   |
|---------------------------|-------|-------------------|
| Naulan halkaisija         | $d$   | 2,1 mm            |
| Kannan poikkileikkausalue | $d_h$ | 19 mm             |
| Naulan pituus             | $L$   | 50 mm             |
| Kierteisen osan pituus    | $l_g$ | 40,5 mm           |
| Naulan kärjen pituus      | $L_p$ | 3,3 mm            |
| Pinnoitetun osan pituus   | $L_h$ | 40,5 mm           |
| Pinnoitteen tyyppi        | Type  | Pinnoite tyyppi 3 |
| Reagointi tuleen          | A1    |                   |