

SE RULLANAULA 2,1X32MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



SE15ASBVR

KÄYTTÖKOhteet

Levytykset, välipohjarakenteet, puukuitulevyt


TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Kartiomainen
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Ensimmäisen langan etäisyys	12 - 13 mm
Toisen langan etäisyys	23,5 - 24,5 mm
Naulan pituus	32 mm
Naulan halkaisija	2,1 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274042046
Pakkauksen määrä	2800 kappaletta
Nettopaino	2,95 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	22,5 mm
Kannan poikkileikkausalue	19 mm
Kierteisen osan pituus	22,5 mm
Taivutusmomentti	1060 Nmm
Veto kannan läpi	25 N/mm ²
Langan vetolujuus	700 N/mm ²