

HC SILEÄ RUNKONAUULA 3,1X100MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



HC60APBKR

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, lavat ja puupakkaus, levytykset, välipohjarakenteet, ristikkorakenteet


TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kirkas, vakiovetolujuus
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,71 - 7,21 mm
Kannan pituus	5 - 5,36 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Sileävirtinen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	100 mm
Naulan halkaisija	3,1 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274152592
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	9,37 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtinen naula
Käyttöluokka	1
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	70 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Taivutusmomentti	2570 Nmm
Veto kannan läpi	30,1 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²