



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

SUORITUSTASOILMOITUS HJ15ASAVR (v0)



Kuvaus	HJ rullahuopanaula 3,1x32mm
Nimike	HJ15ASAVR
GTIN	8715274054896

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Tapin tyyppinen kiinnike
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	HJ15ASAVR
DOP No	HJ15ASAVR
Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuuden: HJ15ASAVR		Suoritustaso
Taivutusmomentti	$M_{y,k}$	3000 Nmm
Ulosvetoarvo	$f_{ax,k}$	3,9 N/mm ²
Veto kannan läpi	$f_{head,k}$	25,5 N/mm ²
Langan kapsiteetti	$f_{tens,k}$	NPD
Korroosiosuojaus	Kuumasinkitty 55 µm, SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisätiedot		
Naulan halkaisija	d	3,1 mm
Kannan poikkileikkausalue	d_h	72 mm
Naulan pituus	L	32 mm
Naulan kärjen pituus	L_p	3,8 mm
Pinnoitetun osan pituus	L_h	22,5 mm
Pinnoitteen tyyppi	Type	Pinnoite tyyppi 3
Reagointi tuleen	A1	