

Byggfolietejp Flex PROF

Innehavare/Utfärdat för

KESKO AB

Box 1035, 164 21 Kista, Sverige

Produktbeskrivning

Byggfolietejp Flex PROF är en armerad och åldringsbeständig tejp av LD-polyeten som belagts med ett akrylhäftämne.

Avsedd användning

Byggfolietejp Flex PROF för inom- och utomhus användning (se material nedan och i Kommentarer).
Tätningstejp för fukt och lufttätning. Skarvning av luft- och ångspärrar (byggfolie) och Kesko Vindskydd.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3, 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Fukt

6:51

Lufttäthet

6:531

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Byggfolietejp Flex PROF, daterad 2020-10-12.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 111749 daterad 2025-04-22, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Fabrikskod KR01

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

KESKO AB
KR01
Byggfolietejp Flex PROF
nr/datum
C900250

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 8F008593 och 8F019590 Rev 01 från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Byggfolietejpen skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Åldringsbeständigheten för Byggfolietejp Flex PROF, mot underlag av luft- och ångspärrar (byggfolie) samt Vindskydd PROF bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-06-12.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric