



Tikli Jumbo telineet ovat standardin EN 1004 mukaisia, telineluokka 3, max 200 kg/m²

✓ Tuote täyttää VNa 205/2009 vakausvaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön, tukijalat 1,0 m taso-korkeudesta.

Tikli Jumbo 155 -asennustelineet



TELIN155 + NOUSU1J
Asennusteline Tikli Jumbo 155
Tasokorkeus max. 1,5 m.



NOUSU1J
Tikas, vaakatuki ja pienet tukijalat (0,5 m) 4 kpl
NOUSU1J-sarjalla TELIN155 täyttää VNa 205/2009 vaatimukset.



KOROTUS155P
Kaide- ja korotussarja 1 m, askelmatikas, luukullinen työtaso, potkulevyt ja pienet tukijalat (0,5 m) 4 kpl
Huom. ei sisällä TELIN155 perusosaa.



TELIN155L+1+1
Asennusteline Tikli Jumbo 155L+1+1
Tasokorkeus max. 2,5 m



Tikli Jumbo 128 -asennustelineet



TELIN128 502706915
Asennusteline Tikli Jumbo 128
Tasokorkeus max. 1,5 m.



TELIN128NOUSU1 502706917
Asennusteline Tikli Jumbo 128 Noudu 1
Tasokorkeus max. 1,0 m.



TELIN128L+1+1
Asennusteline Tikli Jumbo 128L+1+1
Tasokorkeus max. 2,5 m.



Saatavilla myös leveämmät asennustelineet!
Lisätietoa tuotteistamme www.tikli.com



Tikli Jumbo telineet ovat standardin EN 1004 mukaisia, telineluokka 3, max 200 kg/m²

✓ Tuote täyttää VNa 205/2009 vakausvaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön, tukijalat 1,0 m taso-korkeudesta.



Tikli Jumbo 178 -asennustelineet



TELIN178L+1+1 501109660
Asennusteline Tikli Jumbo 178L+1+1
Tasokorkeus max. 2,8 m.



TELIN178X2 501156254
Asennusteline Tikli Jumbo 178X2
Tasokorkeus max. 2,5 m.



TELIN178NOUSU1 502612448
Asennusteline Tikli Jumbo Noudu 1
Tasokorkeus max. 1,0 m
Tikli Jumbo TELIN178 on VNA 205/2009 mukainen käytettäessä pieniä tukijalkoja sekä askelmatikasta, jotka sisältyvät TELIN178NOUSU1 settiin.



TELIN178 500891837 **NOUSU1** 502535146
TELIN178 perusosa **Nousutikas 1m, vaakatuki**



JUMBO178JALKA 500891929
Pienet tukijalat (0,5 m) 4 kpl
1,0 m tasokorkeudesta ylöspäin




178SKT 501917211
Asennusteline Tikli Jumbo 178SKT + porras
Tasokorkeus max. 1,0 m.



ASKELMATIKAS 500891838
Askelmatikas 6-ask. Tikli Jumbo telineeseen.

SARJA+ 501804705 Sarja+lla yhdistät kaksi Jumbo 178 telinettä, sis. holkit, sokat, potkulevyt, vaakatuot. Sarja+lla kaksi telinettä päällekkäin. Huom. luukullinen työtaso, tukijalat ja askelmatikas erikseen.



Tikli PRO-työmaakäyttöön soveltuvat tuotteet



#REACH HIGHER

Tikli tikkailla ja telineillä yllät turvallisesti ja nopeasti haluamaasi työskentelykorkeuteen.

PRO-työmaakäyttöön soveltuvat tuotteet löydät rästä esitteestä.



TIKLI - TURVALLISESTI
TELINELLÄ



6/2025

Kaikki telineet täyttävät standardin EN 1004 (Telineluokka 3 max. 200 kg / m²).



TIKLI - TURVALLISESTI
TELINELLÄ



6/2025

Kaikki telineet täyttävät standardin EN 1004 (Telineluokka 3 max. 200 kg / m²).



TIKLI - TURVALLISESTI TIKKAILLA,
TYÖPUKEILLA JA TELINELLÄ



6/2025

STM 156/98, VNa 205/2009, EN131-1:2015 max. 150 kg, EN 131-2:2010+A2:2017, EUROFIN S-03631-18 (TP2-4, AT3-ATJ8)



Tuote täyttää:

- RT-ohjeistuksen "Turvalliset työpukit ja tasotikkaat"
- VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön



Tuote täyttää:

- RT-ohjeistuksen "Turvalliset työpukit ja tasotikkaat"
- VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön



Tuote täyttää:

- RT-ohjeistuksen "Turvalliset työpukit ja tasotikkaat"
- VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön



Tikli Ammattitasotikas GRANDE

Kaikki seuraavat GRANDE Ammattitasotikkaat täyttävät sekä RT-ohjeistuksen että VNa 205/2009 vaatimukset



Täyttää työpukin vakausvaatimuksen ilman vaakatukea



Sis. vaakatuki 1 x 0,9 m



Sis. vaakatuki 1,0 m



Sis. vaakatuki 2 x 1,0 m




Sis. vaakatuki 2 x 1,1 m



Sis. vaakatuki 2 x 1,2 m

Huom! VNa 205/2009 asetuksen mukaan yli 2 m tasokorkeudella olevaa tikasta ei saa käyttää työmaalla.



Tasokorkeus + 2m on yleensä hyvä työskentelykorkeus!

Saatavilla myös **TGK10 502682576** (tasokorkeus 2,47 m).

Tikli Ammattitasotikas AT/ATJ



Lisävaruste VAAKATUKI90*



Lisävaruste VAAKATUKI90*



Sis. vaakatuki 1x1,1m



Sis. vaakatuet 2x0,9m

*VAAKATUKI90 50111182321 Voimaa vaativiin ja tulitöihin RT-ohjeen mukaisesti. Lisävaruste 0,9 m vaakatuki tikkaan taakse.



Sis. vaakatuet 2x1,1m



Sis. vaakatuet 2x1,2m

Saatavilla myös **ATJ10 500790664** (tasokorkeus 2,48 m) ja **ATJ11 500784316** (tasokorkeus 2,73 m).

Tikli TT1000 Pikkipro

VNa 205/2009 mukaiseen kevyeen ammattikäyttöön (ei voimaa vaativiin töihin tai tulitöihin).



Huom! VNa 205/2009 asetuksen mukaan yli 2 m tasokorkeudella olevaa tikasta ei saa käyttää työmaalla.

Tikli Työpukki GRANDE



*Turvakaide soveltuu PG3 ja PG4 työpukkeihin



6 417678 882229



6 417678 882236



6 417678 882243 6 417678 882267

Tikli Työpukki PRO



6 417678 221523



6 417678 221530



6 417678 222544

Tikli nojatikkaat



Rakennustyömaalla VNa 205/2009 asetuksen mukaisesti nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita max. 6 m saadaan käyttää tilapäisinä kulkuteinä, nostaopuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin töihin. Käytettävä 1,08 m vaakatukea sekä varmistettava ettei tikas pääse kaatumaan!

2-osainen jatkotikas 410/470 mm				
Malli	Pituus	Kulj.pit.	Askelmia	EAN
A37 500628829	3,7 m	2,1 m	7+7	6 417678 111374
A49 500628870	4,9 m	2,7 m	9+9	6 417678 111497
A55 500628871	5,5 m	3,0 m	10+10	6 417678 111558
MS Vaakatuki 1,08 m 500628875				6 417678 132096
EKOUKKU Elementtikoukku 500975413				6 417678 119851



TIKLI - TURVALLISESTI TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA

STM 156/98, VNa 205/2009, EN131-1:2015 max. 150 kg, EN 131-2:2010+A2:2017, EUROFIN S-03631-18 (TP2-4, AT3-ATJ8)



TIKLI - TURVALLISESTI TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA

STM 156/98, VNa 205/2009, EN131-1:2015 max. 150 kg, EN 131-2:2010+A2:2017, EUROFIN S-03631-18 (TP2-4, AT3-ATJ8)



TIKLI - TURVALLISESTI TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA

STM 156/98, VNa 205/2009, EN131-1:2015 max. 150 kg, EN 131-2:2010+A2:2017, EUROFIN S-03631-18 (TP2-4, AT3-ATJ8)

