



Suoritusasoilmoitus

No.: 31546UFR046

Versio: 1

Tuotteen kaupan nimi:

Monarfol Essential

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

31546UFR046

2. KÄYTTÖTARKOITUS

Vedeneristyskermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominaisuudet.
Osa 1: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet

3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

Monarflex s.r.o.
Továrenská 1
94303 Šturovo
Slovakia

4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 3

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 13859-1:2010

6. ILMOITETTU LAITOS

1301 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
STAVEBNÝ, n. O.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Olli Kuoppamäki, Commercial Country Lead /
Commercial Director Finland

Vantaa

03.03.2025

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	W1 Täyttää vaatimukset	
Vetolujuus pituussuuntaan	700 ± 50 N/50 mm	
Vetolujuus poikittain	570 ± 50 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	20 ± 20 %	
Venymä poikittain	20 ± 20 %	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan	500 ± 50 N	
Naulanvarren repäisylujuus poikittain	450 ± 50 N	
Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen	Täyttää vaatimukset	
Vetolujuus pituussuuntaan vanhennuksen jälkeen	700 ± 50 N/50 mm	
Vetolujuus poikittain vanhennuksen jälkeen	550 ± 50 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan vanhennuksen jälkeen	15 ± 30 %	
Venymä poikittain vanhennuksen jälkeen	15 ± 30 %	
Kylmätaivutettavuus	-40 °C Täyttää vaatimukset	
Vaaralliset aineet	ks. huomautukset	

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiiliterästä

Huomautus 2: Harmonisoitujen Euroopplaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan käyttömaan kansallisia määräyksiä tarvittaessa