



TUPLEX+

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI ALUSMATERIAALI

- Entistä ympäristöystävällisempi alusmateriaali integroidulla höyrynsululla
- Ihanteellinen parketin ja laminaatin alle uivaan asentamiseen
- **EPS-rakeet 100% kierrätettyä materiaalia ja kalvon materiaalista vähintään 10% kierrätettyä**
- Kolmikerroksinen Air Flow -rakenne: ylin kalvo hengittävä, keskellä EPS-rakeet ja tiivis kalvo alimpana
- Air Flow -rakenne toimii höyrynsulkuna, eristää ja haihduttaa kosteutta sekä estää osaltaan homeen muodostumisen lattian alle
- Joustava rakenne tasaa aluslattian pieniä epätasaisuuksia
- Korkea puristuslujuus varmistaa, että ilmanvaihto toimii myös kuormitettuna
- Helppo asentaa limitsliuskan avulla
- Betonialustan kosteus max 85% RH
- Erinomaiset akustiset ominaisuudet, vaimentaa askelääniä
- Askeläänenparannusarvo jopa 20 dB
- Voidaan asentaa yhdessä lattialämmityksen kanssa
- Tukee lattian pitkää käyttöikää: Tuplex Plus käyttöikä > 50 vuotta
- Valmistettu Suomessa
- Parhaan sisäilmaluokan M1-merkki



Tuotekoodi Tuplex Plus: 710170 (16,5 m²)

Tekniset tiedot

Materiaali:	Polyeteenikalvo (PE), paisutettu polystyreeni (EPS)
Paksuus:	~3,0 mm
Rullan koko:	16,5 m ²
Leveys:	1100 mm
Pituus:	15 m
Paino:	135 g/m ²
Askeläänen- parannusarvo:	$\Delta L_w = 17-20$ dB
Vesihöyryn vastus:	$\geq 2,0 \times 10^6$ s/m
Lämmönvastus:	0,080 m ² K/W
Puristuslujuus:	15kPa
Pistekuormituksen kesto:	2,1 mm
Limitsliuska:	200 mm

