

PARKETTI CELLO TAMMI AZURE 1S



Toimittaja	Barlinek S.A.
Tuotenumero	BC1-DBE1-L05-XXF-D14180-H
Luettelon numero	501574782
EAN-koodi	6438313250753

MATERIAALI/AINEISTO

Tuotteen kuvaus:	Tuote koostuu kolmesta kerroksesta: pintakerros - tammea, keski- ja pohjakerros - mänty
Pintakerros:	Yksi rivi listoja, Family+ luokka
Viimeistelypintakerros:	5 kerrosta UV-kovetettua akryylimattalakkaa (3 kerrosta pohjamaalilakkaa -2 kerrosta UV-kovetettua pintakeraamisia lakkakerroksia).
Liitännäjäjärjestelmän levyt: (jokaiseen pakkaukseen sisältyy ohjeet kokoontulo)	Poikkireuna - Barlock 5Gc -järjestelmä, poikittainen lukituslevy - vaneri

PINTAKERROKSEN OMINAISUUDET

Pinnan ulkonäkö	Keltaisenruskea tammipuu, jossa on tälle puulajille ominaisia luonnollisia piirteitä. Lattialle on ominaista puun jyvän vaihtelu ja värerot. Se tummuu alla UV-säteiden vaikutuksesta. Pintakerros viistetty neljältä sivulta.
Kovahko tammi, joka on levitetty laudan pintakerrokseen. Menetelmä EN 13489 - Brinellin testaus (EN 1534).	keskimääräinen kovuus 37 MPa

Mittaominaisuudet ja hyväksyttävät poikkeamat (standardin PN-EN 13489 mukaiset). Mittaominaisuudet ja mittatoleranssit, jotka on merkitty valmistajan tehtaalta lähettäessä ja jotka on annettu monikerroksisten lattiaelementtien tyyppin mukaisesti.

YKSITTÄISEN ELEMENTIN MITAT

Mitat (mm)	Toleranssit
Paksuus: 14	Vällys (elementtien välillä) ≤ 0,2 mm
Pituus: 2200	+/- 0,1%
Leveys: 180	+/- 0,2mm

Levyjen paksuudet mitattuna standardin EN 13647 mukaisesti.

PAKSUUDET MITATTU STANDARDIN EN 13647 MUKAISESTI.

Pintakerros:	2,5 mm
Keski- ja pohjakerros:	11,5 mm

PAKKAUS

Levyjen määrä pakkauksessa:	7 kpl x 2200mm v 6 kpl x 2200mm+ 2 kpl x 1092mm v 6 kpl x 2200mm+ 1 kpl x 2172mm
Pakkaus:	2,77m ² /pakkaus, 40 pakkausta/kuormalava= 110,80m ²

OMINAISUUDET/ ASENNUSOHJEET/ TAKUU

Kosteuslauta:	7% +/- 2%
Asennus lattialämmitysjärjestelmään:	Tuote on suunniteltu sähkö- ja vesilattialämmitysjärjestelmään.
Takuu:	20 vuotta asuinkäyttöön, 5 vuotta kaupalliseen käyttöön

PINTAKERROKSEN KUVAUS*

Pintakerroksen luokitus EN 13489:n mukaan.	Vapaa luokka
Pintakerroksen luokitus Barlinekin mukaan	Family+-luokka
Terveet solmut	Läpimitaltaan enintään 35 mm:n läpimitta hyväksyttävä
Epäterveet oksat, joissa on täyttää, hajallaan.	Läpimitaltaan enintään 25 mm:n suuruiset hyväksyttävät
Solmujen epäterveet reiät	Läpimitta enintään 20 mm
Kuoritaskut	Hyväksyttävä
Pintakerroksen värimaailma	Vaihtelee puulajista riippuen
Kuitujen järjestys	Vaihtelee
Hopeanväriset jyvät	Hyväksyttävä , ilman rajoituksia
Kuitupuu	Hyväksyttävää, reunalla enintään 5 mm leveä.
Halkeamien täyttäminen täytetyssä	Hyväksyttävä enintään 5 mm leveä, enintään 200 mm pitkä.
Pintakerroksen biologinen hajoaminen	Ei voida hyväksyä

* Standardin EN 13489 mukaan 3 % eri laatua kuin ilmoitettu on hyväksyttävää. Tuotteen ominaispiirteiden rajat koskevat elementin ylempää kerrosta. Solmujen täytteissä, erityisesti harjattujen pintojen tapauksessa, voi olla aukkoja, jotka ovat tarkoituksellinen vaikutus tämäntyyppiseen koristeelliseen pintaan. Puun ominaisuuksien mittausta standardin EN 1310 mukaisesti.

LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO

PROTEKTOR TIIVISTE - Aine jokapäiväiseen lattianhoitoon	OMINAISUUDET: Tiivistetty lattianpesuaine, jossa on luonnollisia hoitavia lisäaineita. Syväpuhdistaa ilman tahraantumista. Virkistää lattiaa ja suojaaa sitä lialta. SOVELTAMINEN: Kaikentyyppisille lakatuille puulattioille. Voidaan käyttää myös muille lakatuille pinnoille, esim. huonekaluille tai huonetilojen työtasoille, sekä laminaattilattioille. • Saanto n. 500m ² /1 L
PROTEKTOR COMPLETE Aine lattian perusteelliseen määräaikaishuoltoon	OMINAISUUDET: Nestemäinen aine kaikkien lakattujen puupintojen puhdistukseen. KÄYTTÖTARKOITUS: Kaikille sisätiloissa käytettäville lakatuille puulattioille. • Saanto noin 200m ² /1 L TÄRKEÄÄ: KÄYTÄ AINA PROTEKTOR COMPLETE ENNEN PROTEKTOR SHINEA.

PROTEKTOR SHINE Lattian lakkakerroksen suojaamiseen ja uudistamiseen tarkoitettu aine.	OMINAISUUDET: Suojaa uuden lakatun lattian lian ja pölyn tunkeutumiselta käyttämällä mikrofilmiä, jota levitetään koko lattialle ja kaikkiin lattialautojen välisiin saumoihin. Poistaa pienet naarmut vaurioituneesta lakkakerroksesta. SOVELTAMINEN: Kaikille sisätiloissa käytettäville lakatuille puulattioille. Saanto n. 100m²/ 1 L TÄRKEÄÄ: ENNEN PROTEKTOR SHINE -LAKAN LEVITTÄMISTÄ PUHDISTA LATTIA AINA PROTEKTOR COMPLETE -LAKALLA. PROTEKTOR SHINE LISÄÄ LAKATUN PINNAN KIILTOA HELLÄVARAISESTI USEILLA ASTEILLA. ÄLÄ JÄTÄ YLIMÄÄRÄISTÄ PROTEKTOR SHINEA HARJATTUJEN JA VIISTETTYJEN LATTIALAUTOJEN RAKOIHIN.
--	---

SUOSITELTU LATTIAN HUOLTOVÄLI*

	Protektor Concentrate	Protektor Complete	Protektor Shine
Käytön intensiteetti	Jokapäiväinen puhdistus	Säännöllinen puhdistus	Säännöllinen regenerointi
Lattiat huoneissa, jotka eivät ole intensiivisesti käytetyt, esim. olohuoneet, makuuhuoneet.	5-7 päivän välein	6-12 kuukauden välein	Silmämääräinen tarkastus
Lattiat tiloissa, joita käytetään keskimääräisen intensiivisesti, esim. portaat, käytävät, toimistotilat	3-5 päivän välein	3-6 kuukauden välein	Silmämääräinen tarkastus
Lattiat paikoissa, joita käytetään intensiivisesti, esim. ravintolat, kaupat, koulut	1-3 päivän välein	1-2 kertaa kuukaudessa	Silmämääräinen tarkastus

TÄRKEÄÄ:

Lattia on hoidettava ainoastaan tähän tarkoitukseen tarkoitetuilla aineilla.

Muiden valmistajien kuin Barlinekin valmistamien lakattujen lattioiden hoitoaineiden käyttö voi aiheuttaa lattian värjäytymistä, värimuutoksia tai suuria muutoksia sen liukkaudessa ja kiiltävyydessä. Barlinek ei vastaa muiden valmistajien valmistamien aineiden käytön vaikutuksista.

Kaikki suositukset lattioiden säännöllisestä puhdistuksesta ja hoidosta annetaan vain viitteellisinä ja riippuvat todellisesta käyttöintensiteetistä. Näistä syistä ne eivät voi olla takuuvaatimusten perusteena. Lattialle jääneellä hiekalla tai kaatuneella vedellä on erittäin haitallisia vaikutuksia lattiaan, ja ne on ehdottomasti poistettava. Perusteellinen puhdistus Protektor Shine -puhdistusaineella on tehtävä vain harvoin, ja sitä voidaan viivästyttää huomattavasti säännöllisellä puhdistuksella ja lattian kunnossa pitämisellä.

Lattialaudat valmistetaan yksinomaan aidosta puusta. Raaka-aineen luonnollisen vaihtelun vuoksi yksittäiset lattialaudat ja niiden pinta voivat poiketa toisistaan väriltään, sävyltään, solmujen voimakkuudeltaan ja kuvioltaan. Näytelaudat, näytteet, valokuvat ja esitteet eivät välttämättä vastaa täysin tuotteiden todellista ulkonäköä. Toimitetun tuotteen väri voi poiketa myyntipisteessä saatavilla olevasta materiaalista.

Version numero	Päiväys	Laatija
FI_BC1-DBE1-L05-XXF-D14180-H_V01	07/07/2025	Junior teknisen neuvonnan asiantuntija tuotepäällikkö Osasto
Edellinen versio	Aiemmat versiot arkistoitu	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA