

PARKETTI CELLO TAMMI AZURE 3S 5G 3,18



Toimittajan nimi	Barlinek S.A.
Tuoteindeksi	BC8-DBE3-L05-XXX-D14207-F
Tuoteluettelon numero	502408108
EAN-koodi	6438313678151

MATERIAALI/ RAKENNE

Lankkurakenne	3-kerroksinen lankku: ylin kerros tammea, keski- ja alin kerros havupuuta. keski- ja alin kerros havupuuta.
Pinnan ulkonäkö	Lankku, jossa on 3 kaistaa (kolme lamelliriviä lankun pinnalla), Peräluokka
Pintakäsittely	5 kerrosta UV-kovetettua matta-akryylilakkaa (3 kerrosta pohjamaalia, 2 kerrosta pintamaalia).
Lankkujen liitosjärjestelmä (jokainen paketti toimitetaan seuraavasti lattian asennusohjeet)	Poikittainen reuna - Barlock 5Gc -järjestelmä, etulukitusisäosa - HDF

PINTAKERROKSEN OMINAISUUDET

Pintakerroksen ominaisuudet	Keltaisenruskeaa tammipuuta, jossa on lajikohtainen lajin luonnolliset ominaisuudet. Lattiapinnalle on ominaista vaihteleva rakenne ja vaihteleva rakenne. Se tummuu UV-säteiden vaikutuksesta.
Lankun pintakerroksessa käytetyn tammipuun kovuus. Mittausmenetelmä - standardin EN 13489 mukaisesti - Brinellin testi (EN 1534)	Keskimääräinen kovuus - 37 MPa

Mitat ja toleranssit standardin EN13489 mukaisesti. Mittaominaisuudet ja elementtien mittojen sallitut poikkeamat valmistajan tehtaalta lähdettäessä ilmoitetaan monikerroksisten lattiaelementtien tyyppin mukaan.

YKSITTÄISEN LEVYN MITAT

Yksittäisen levyn mitat (mm)	Toleranssit
Paksuus: 14	Kahden asennetun levyn välinen rako $\leq 0,2$ mm.
Pituus: 2200	+/- 0,1%
Leveys: 207	+/- 0,2mm

YKSITTÄISTEN LAUTAKERROSTEN PAKSUUS MITATTUNA STANDARDIN EN 13647 MUKAISESTI.

Pintakerros	3,2 mm
Keskimmäinen ja alin kerros	10,8 mm

PAKKAUS

Lankkuja pakkauksessa	7kpl x 2200mm v 6kpl x 2200mm+ 2kpl x 1092mm v 6kpl. x 2200mm+ 1kpl. x 2172mm
Paketti	3,18 m ² / op, 40 op / kuormalava= 127,2 m ²

TUOTTEEN OMINAISUUDET / ASENNUSOHJEET / TAKUU

Levyn kosteuspitoisuus	7% +/- 2%
Asennus lattialämmityksen päälle:	Tuote on hyväksytty asennettavaksi vesi- ja sähkölattialämmitysjärjestelmiin. Lattialämmitysjärjestelmiin kunkin tuotepakkauksen mukana tulevien asennusohjeiden mukaisesti.
Takuu	20 vuotta asuinrakennuksissa, 5 vuotta julkisissa rakennuksissa.

PINTAKERROKSEN KUVAUS*

Pintakerroksen luokitus EN 13489:n mukaan	Vapaa luokka
Barlinek-pintakerroksen luokitus	Perusluokka
Terveet oksat	Halkaisijaltaan enintään 30 mm
Epäterveet solmut, liekitetyt, hajanaiset.	Halkaisijaltaan enintään 25 mm
Solmujen reiät, täytetyt	Halkaisijaltaan enintään 15 mm
Tulppareitit	Sallitut
Pintamaalin värit	Vaihtelee lajikohtaisesti
Kuitukuvio ja -järjestys	Mikä tahansa
Kiilto	Sallittu ilman rajoituksia
Kuitupuun	Reunapuun sallittu yhdessä lamellissa
Suljetut halkeamat	Sallittu enintään 1 mm leveä ja 30 mm pitkä.
Biologinen hajoaminen (sininen tahra/keltainen tahra)	Ei hyväksyttyä

* EN 13489:n mukaan 3 % muiden luokkien levyistä on sallittu erässä. Ominaisuusrajat koskevat elementin pintapuolta. Solmitäytteissä, erityisesti harjatuissa pinnoissa, voi näkyä onteloita, mikä on tämän tyyppisen koristeellisen pintakäsittelyn tarkoituksenmukainen vaikutus. Puun ominaisuuksien mittaaminen EN 1310 -standardin mukainen mittaaminen.

LAKATUN LATTIAN HOITO

SUOJAUSKONSENTRAATTI - Aine lattian jatkuvaan hoitoon	OMINAISUUDET: tiivistetty lattianpesuaine, jossa on luonnollisia lisäaineita hoito. Puhdistaa perusteellisesti jättämättä raitoja. Virkistää ja suojaa lattiaa lattialta. SOVELTAMINEN: kaikille lakatuille puulattioille. Voidaan käyttää myös muille lakatuille pinnoille, kuten huonekaluille tai työtasolle sisätiloissa sekä laminaattilattioille. Voidaan käyttää myös muille lakatuille pinnoille, kuten huonekaluille ja työtasolle sisätiloissa sekä laminaattilattioille. • kapasiteetti noin 500 m²/1 L
SUOJAIN TÄYDELLINEN Aine lattian säännölliseen perusteelliseen puhdistukseen.	OMINAISUUDET: Nestemäinen aine kaikkien lakattujen puupintojen puhdistukseen. lakatut puupinnat. SOVELTAMINEN: kaikille lakatuille puulattioille sisätiloissa. • Kapasiteetti n. 200m²/1 L. TÄRKEÄÄ: KÄYTÄ AINA PROTECTOR SET ENNEN PROTECTOR SHINE -KIILTOSUOJAA.
KIILTOSUOJA Aine lattian lakkakerroksen uudistamiseen ja suojaamiseen.	OMINAISUUDET: Suojaa uutta lakattua lattiaa eräänlaisella mikrokalvolla, joka ulottuu koko lattian pinnalle sekä kaikkiin lattialautojen väliin saumoihin lian ja pölyn tunkeutumisesta vastaan. Poistaa pienet naarmut vaurioituneessa lakkakerroksessa. SOVELTAMINEN: kaikille lakatuille puulattioille sisätiloissa. • kapasiteetti noin 100m²/1L TÄRKEÄÄ: ENNEN KIILTOSUOJAUKSEN LEVITTÄMISTÄ PESE LATTIA AINA SUOJAUSSARJALLA. GLOSS PROTECTOR AIHEUTTAA LAKATUN PINNAN KIILLON LIEVÄÄ NOUSUA. LAKATUN PINNAN KIILTOA MUUTAMALLA ASTEELLA. HARJATUILLA JA VIISTETYILLÄ LATTIOILLA HARJATUISSA JA VIISTETYISSÄ LATTIOISSA ÄLÄ JÄTÄ YLIMÄÄRÄISTÄ KIILTOSUOJAINIA LAUTOJEN SYVENNYKSIIN.

SUOSITELLUT LATTIANHOITOVÄLIT**.

	Protector Concentrate	Protector Complete	Protector Gloss
Liikenteen intensiteetti	Säännöllinen puhdistus	Säännöllinen puhdistus	Säännöllinen puhdistus
Vähän liikennöityjen tilojen lattia esim: olohuoneet, makuuhuoneet	5-7 päivän välein	6-12 kuukauden välein	Silmämääräisen arvioinnin mukaan
Lattiat tiloissa, joissa on keskivertoliikennettä, esim. portaat, käytävät, huoneet. toimisto	3-5 päivän välein	3-6 kuukauden välein	Silmämääräisen arvioinnin mukaan
Lattiat tiloissa, joissa on paljon liikennettä, esim. ravintolat, kaupat, koulut.	1-3 päivän välein	1-2 kertaa kuukaudessa	Silmämääräisen arvioinnin mukaan

TÄRKEÄÄ:

Käsittele lattia vain tähän tarkoitukseen suunnitelluilla lattianhoitotuotteilla.

** Muiden valmistajien kuin Barlinekin lakattujen lattioiden hoito- ja puhdistustuotteiden käyttö voi aiheuttaa tahrojen syntymistä, lattioiden värjäytymistä sekä liukauden ja kiillon suurta muuttumista. Muiden valmistajien tuotteita käytettäessä Barlinek ei ole vastuussa niiden käytön vaikutuksista.

Kaikki suositukset lattioiden puhdistus- ja huoltotiheydestä ovat ohjeellisia ja riippuvaisia todellisesta käytöstä. Näistä syistä ne eivät voi muodostaa takuuvaatimusta. Hiekka ja läikkyneet nesteet vaikuttavat erittäin haitallisesti lattiaan, ja ne on ehdottomasti poistettava. Perusteellinen kunnostus Protektor Blaskilla

tulisi tehdä harvoin, ja sitä voidaan lykätä huomattavasti säännöllisellä puhdistuksella, jotta lattia pysyy hyvässä kunnossa.

Huomio

Puu on luonnonmateriaali, jolle on ominaista toistettavuuden puute.

Yksittäisten kuvien kuvat eivät täysin vastaa tuotteen ulkonäköä, ja ne on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoitukseen.

Luontipäivä - 31.10.2022.