



29.8.2025

PROF SÄÄDETTÄVÄ TERASSIJALKA

Käyttötarkoitus	Terassien, aitojen ja kevyiden piharakennuksien, esim. roskakatos tai pieni leikkimökki, perustuksiin.
Materiaali	Polypropeen (PP)
Asennusväli	0,5 – 0,8 metriä
Käyttölämpötila	-40 °C - + 80 °C
Ominaisuudet, mm.	Kevyt ja kestävä materiaali, joka kestää vaihtelevaa säätä. Säädettävyyden avulla tasaa alustan korkeuseroja. Vedenpoisto-ominaisuus terassijalan rakenteessa estää veden kerääntymisen runkopuun ja terassijalan väliin. Kiillotus- ja hiontakoneiden käyttöä ei suositella.
Asennusala	Routimaton tai routaeristetty tasainen ja kantava pohja, esim. tasainen kallio tai betonilaattojen päällä.
Valmistusmaa	Italia

Tuotekoodi	502687923	502687924	502687925
Säätöväli	35-60 mm	60-115 mm	115-220 mm
Suositeltu maksimikuormitus	500 kg	500 kg	500 kg
Maksimikuormitus	900 kg	800 kg	800 kg
Pohjan halkaisija	200 mm	200 mm	200 mm
Yläosan halkaisija	120 mm	120 mm	120 mm
Paino	158 g	240 g	358 g

Tämä dokumentti on laadittu informatiiviseksi tuoteselosteeksi, eikä se ole virallinen sertifikaatti tai vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tuotteelle ei ole harmonisoitua EN-standardia, eikä se kuulu CE-merkinnän piiriin. Tuotetiedot perustuvat valmistajan ilmoittamiin tietoihin ja ovat parhaan nykyisen tietämyksemme mukaisia. Tuotteen ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen sekä noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja -standardeja. Emme vastaa tuotteen virheellisestä käytöstä tai soveltumattomuudesta käyttökohteeseen.