

PRO 7

8.5.2023

<b>Tuotetyyppi</b>	Himmeä, vesiohenteinen sisäseinämaali. Hyvä kestävyys ja peittokyky. Tuote kuuluu Rakennusmateriaalien parhaaseen päästoluokkaan M1, eli siitä ei haihdu sisäilmaan haitallisia aineita.
<b>Maalautuoteryhmä 2012</b>	314, 313, 312, 311
<b>Käyttökohteet</b>	Sisäseinät ja -katot, kuten esim. makuuhuoneet, olohuoneet, eteiset, käytävät ym. Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevy-pinnoille sisäkäyttöön. Myös aikaisemmin alkydimaalilla maalattujen pintojen maalaukseen.
<b>Riittoisuus</b>	Maalattut pinnat 10-12 m <sup>2</sup> /l. Lastulevy-, tasoite-, kartonkipintainen kipsilevy-, puukuitulevy- ja tapettipinnoille 7-9 m <sup>2</sup> /l. Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m <sup>2</sup> /l.
<b>Kiiltoryhmä</b>	5, Himmeä (RT-luokitus)
<b>Kuiva-ainetilavuus</b>	n. 40 %.
<b>Tiheys</b>	noin 1,3 kg/l, SFS 3635
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä n. 0-10 til.%
<b>Kuivumisaika</b>	Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia Seuraava käsittely 1-2 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.
<b>Vesirasitus</b>	Kestää yli 5000 harjausta
<b>Märkähankauskestävyys</b>	SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998
<b>Kemikaalikestävyys</b>	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.
<b>Lämmönkestävyys</b>	85 °C, SFS 3757



Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

**Varastointi** Suojattava pakkaselta.

**Pakkauskoot** 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

## KÄYTTÖOHJEET

### Esikäsitely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

### Maalaamaton pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Pro 3:lla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus Pro 7:lla.

### Aikaisemmin maalattu pinta

Pese ennen maalatut pinnat tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella ja huuho huolellisesti vedellä. Kovat ja kiiltävät alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

### Maalaus

Sekoita Pro 7 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1 - 2 kertaa.

### Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

### Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan pehmeää harjaa, moppia tai pölypyyhettä käyttäen. Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jättää puhdistuksen jälkeen märäksi.

### Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

### Tuoteturvallisuus

Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä.

### VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

### Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.