



Ytelseserklæring



06.10.2025

Dokument nr.: KKM012303-291
Artikkelnr.: 502608490
GTIN: 6438313760504
Beskrivelse: ANCHOR SCREW PROF C4 T20 5X40 250PCS
Diameter: 5
Lengde: 40
Type bits: Torx
Gjenge: Twin Thread 2 Flutes
Hode: Flat HD
Spiss:
Tiltenkt bruk: Structural timber products
Materiale: C1022
Vurderingssystem: System 3+
Rapport nr.: 1015-CPR-30-15255/35/JZ
Sertifikat nr.: CPR-J-00344-21
Kontrollorgan/testlaboratorium: Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

Ytelseserklæring for byggevare

Vesentlige karakteristikker	Ytelse		Tretetthet (kg/m ³)	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Nominell diameter (mm)	4.75 - 5.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kjernediameter (mm)	3.05 - 3.35			EN 14592:2008+A1:2012
Hodediameter (mm)	7.85 - 8.15			EN 14592:2008+A1:2012
Total lengde (mm)	38.75 - 40.0			EN 14592:2008+A1:2012
Gjengelengde (mm)	34.0 - 36.0			EN 14592:2008+A1:2012
Flytemoment (Nmm)	I ₂ = 1d	7400,5		EN 14592:2008+A1:2012
Strekfasthet (kN)	10,3			EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekking av skruehode (N/mm ²)	32,05		350	EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm ²)	Vinkelrett med fiberretningen	17.02	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Parallelt med fiberretningen	14.08	350	EN 14592:2008+A1:2012
Vridningsfasthet (Nm)	Min 1.5		450	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet	Blue/yellow zinc plated, (3 to 10) µm (Service Class 1 and 2 acc. to EN 1995-1-1) Ruspert (20 to 25) µm (Service Class 2 acc. to EN 1995-1-1)			EN 1995-1-1

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI



	Dacromet, (20 to 28) μm (Service Class 3 acc. to EN 1995-1-1)		
--	---	--	--

Produsenten erklærer:Produktet er i samsvar med EN 14592:2008+A1:2012, Trekonstruksjoner - festemidler av dybeltype -Krav.

