



Prestandadeklaration



06.10.2025

Dokument nr: KKM012303-291
Artikelnummer: 502608490
GTIN: 6438313760504
Beskrivning: ANCHOR SCREW PROF C4 T20 5X40 250PCS
Diameter: 5
Längd: 40
Typ av försänkning: Torx
Gänga: Twin Thread 2 Flutes
Huvud: Flat HD
Spets:
Avsedd användning: Structural timber products
Material: C1022
System för bedömning av prestandakontroll: System 3+
Rapport nr: 1015-CPR-30-15255/35/JZ
Certifikat nr.: CPR-J-00344-21
Anmält organ/provningslaboratorium: Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

Prestandadeklaration för byggprodukt

Karaktäristiska egenskaper	Prestanda		Träets densitet (kg/m3)	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominell diameter (mm)	4.75 - 5.0			EN 14592:2008+A1:2012
Invändig gängdiameter (mm)	3.05 - 3.35			EN 14592:2008+A1:2012
Huvudets diameter (mm)	7.85 - 8.15			EN 14592:2008+A1:2012
Total längd (mm)	38.75 - 40.0			EN 14592:2008+A1:2012
Gänglängd (mm)	34.0 - 36.0			EN 14592:2008+A1:2012
Flytmoment (Nmm)	I2 = 1d	7400,5		EN 14592:2008+A1:2012
Draghållfasthet (kN)	10,3			EN 14592:2008+A1:2012
Huvudets genomdragshållfasthet (N/mm2)	32,05		350	EN 14592:2008+A1:2012
Utdragshållfasthet (N/mm2)	Vinkelrätt mot fiberriktningen	17.02	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Parallellt med fiberriktningen	14.08	350	EN 14592:2008+A1:2012
Vridmotståndsförhållande (Nm)	Min 1.5		450	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet	Blue/yellow zinc plated, (3 to 10) µm (Service Class 1 and 2 acc. to EN 1995-1-1)			EN 1995-1-1

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI



	Ruspert (20 to 25) μm (Service Class 2 acc. to EN 1995-1-1) Dacromet, (20 to 28) μm (Service Class 3 acc. to EN 1995-1-1)		
--	--	--	--

Tillverkaren deklarerar: Produkten överensstämmer med EN 14592:2008+A1:2012, Träkonstruktioner – Dymplingformade förbindare av stål – Krav.

