

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Betoniharkot; kevyt- ja normaalirunkoaines
2. Tuotteen tunniste: Priima-68, -88, -100, Priima-130 (myös kulmat, umpinaiset ja matalat), Priima-150 sekä VSH 100.
3. Aiottu käyttötarkoitus: Tuotteet on tarkoitettu kantavien (Leveydet 100, 130, 150 mm sekä VSH 100) ja ei-kantavien väli- ja ulkoseinien muuraukseen.
4. Valmistaja: HB-Betoniteollisuus Oy, Betonitehtaantie 1, 40320 Jyväskylä, sähköposti: jukka.parviainen@hb-betoni.fi
5. AVCP-menettely: AVCP 2+
6. Yhdenmukaistettu standardi: EN 771-3:2011
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat: Priima-68 Priima-88 Priima-100 Priima-130 (myös umpinainen) Priima-130 kulmat (myös umpinainen) Priima-130 matala (myös umpinainen) Priima-150 VSH 100 Lavoilla on myös puolikkaita harkkoja, joiden pituus on puolet kokonaisen nimellimitasta.	Pit/lev/kork [mm] 594/68/298 594/88/298 594/100/298 398/130/198 334/130/198 398/130/98 594/150/298 598/100/192	EN 771-3:2011
Sallitut mittapoikkeamat	Luokka D4	
Lappeiden tasaisuus	≤ 1 mm	
Lappeiden yhdensuuntaisuus	≤ 1 mm	
Kappaleen muoto	Standardin EN 1996-1-1 aukkoryhmän 2 mukainen	
¹ Puristuslujuudet (└┘ lape, kokonainen harkko) (Kat I): Priima-68 Priima-88 Priima-100 Priima-130 (myös umpinainen) Priima-130 kulmat (myös umpinainen) Priima-130 matala (myös umpinainen) Priima-150 VSH 100 (kokonainen harkko)	$f_m/f_b / f_{qm}$ [N/mm ²] 3,0/ 4,0/ 5,0 3,0/ 4,0/ 5,0 3,0/ 4,0/ 5,0 18,0/ 20,0/ NPD 18,0/20,0/NPD 18,0/20,0/NPD 2,5/ 3,5/ 5,0 17,0	
Mittojen pysyvyys	kosteusmuodonmuutos ≤ 1,0 mm/m	
Vesihöyryn läpäisevyyden diffuusiokerroin (Priima-130)	Taulukkoarvo (EN 1745) 5/15 30/100	
Ilmaääneneristävyyys: Bruttokuiva tiheys/nettokuiva tiheys Priima-68 Priima-88 Priima-100 Priima-130 (myös matalat) Priima-130 kulmat (myös matalat) Priima-130 umpinainen (myös matalat) Priima-150 VSH 100 Kappaleen muoto	Brutto/netto [kg/m ³] 900...1000/ 1100...1200 700...800/ 1100...1200 700...800/ 1100...1200 1600...1700/ 2150...2250 1700...1800/2150...2250 2150...2250/2150...2250 600...700/1100...1200 850...950/2250...2350 Mittakuvat tuotekorteissa	
Lämmönjohtavuus	Taulukkoarvo (EN 1745) 0,34 W/mK ($\lambda_{10, dry, unit}$) Priima-130 1,24 W/mK ($\lambda_{10, dry, unit}$)	
Jäädytys-sulatuskestävyys	SFS 7001, liite 1, Jäädytys-sulatustestin läpäisy, 50 sykliä	
Vaaralliset aineet	Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain tarvittaessa.	
Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	

¹Puristuslujuuksien selitykset; f_m = kappaleen puristuslujuuden ilmoitettu arvo, f_b = normalisoitu puristuslujuus, f_{qm} = kevytsorabetonin puristuslujuus.

8. Valmistajan edustajan allekirjoitus
Paikka ja pvm: Jyväskylä 24.04.2025

Nimi: 

Jukka Parviainen

CE-merkintä betonituotteen pakkauksessa

 13 0416-CPD-7016 (Jyväskylä)
HB-Betoniteollisuus Oy, Betonitehtaantie 1, 40320 Jyväskylä DoP: 024JDoP

Pakkausetiketissä myös näkyvillä CE-merkintätaulukon ulkopuolella:

- HB:n logo
- Valmistava tehdas
- Valmistus päivämäärä
- Tuotteen varastonimike
- Tuotteen yksilöinti nimi
- Tuotteen väri (jos on)
- Tuotepaketin viivakoodi
- Tuotteen mitat ja paino
- Lavatiedot (määrä lavalla ja lavan paino)
- Menekki, betoni- ja laastimenekki (jos tarvitaan)
- HB-Betoniteollisuus Oy:n yhteystiedot
- QR koodi (tuotteen lisätiedot)
- Jos lavassa/tuotteissa on jotain muuta huomioitavaa, niin maininta