

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Apukosketin, Easy9, OF, 240-415 V AC, 24-130 V DC, 1 CO

Sähkönumero:

3254541

EZ9A29924

GTIN-koodi: 3606486837023

Tuotetiedot

tuotevalikoima	Easy9
Tuote tai komponentti tyyppi	NC/NO kärjet
Laitteen lyhyt nimi	OF
Signaalikoskettimien asettelu	1 NC/NO
[In] Nimellisvirta	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 110 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at 277 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz
9 mm jako	1
Standardit	IEC/EN 60947-5-1
Tuotesertifiointi	CE

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Asennustapa	Klipattava
Asennuspaikka	Katkaisijan vasen puoli
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus	Päälinen: Kyllä
Korkeus	85 mm
Leveys	9 mm
Syvyys	74 mm
Tuotteen nettopaino	36,9 g
Väri	Harmaa
Kytkentä - liittimet	Ruuvipuristusliitos (Pohja) 1 kaapeli(t) 2,5 mm ² - Jäykkä Ruuvipuristusliitos (Pohja) 2 kaapeli(t) 1,5 mm ² - Jäykkä
Johtimen kuorintapitus	9 mm
Kiristysmomentti	1 N.m Pohja

Ympäristö

IP suojausluokka	IP20
------------------	------

Epäpuhtausaste	3
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	2
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	7,6 cm
Pakkauskoko 1 leveys	1,8 cm
Pakkauskoko 1 pituus	9,3 cm
Pakkauskoko 1 paino	46 g
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	12
Pakkauskoko 2 korkeus	8,4 cm
Pakkauskoko 2 leveys	10 cm
Pakkauskoko 2 pituus	23,5 cm
Pakkauskoko 2 paino	552 g
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkauskoko 3	120
Pakkauskoko 3 korkeus	30 cm
Pakkauskoko 3 leveys	30 cm
Pakkauskoko 3 pituus	40 cm
Pakkauskoko 3 paino	5,6 kg

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 1

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia Ei

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Vaatimusten mukainen


REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

Use Again

Uudelleenpakkaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)

Takaisinotto Kyllä

WEEE Label  Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Easy9 Pro



- 

Provides remote ON/OFF status of associated product
- 

Suitable for both AC and DC
- 

Easy-to-connect field installable device with no tools required