

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Lisäkosketin, Easy9, SD, 240-415 V AC, 24-130 V DC, 1 CO

Sähkönumero:
3254542EZ9A29927

GTIN-koodi: 3606486837016

Tuotetiedot

tuotevalikoima	Easy9
Tuote tai komponentti tyyppi	Laukaisun indikointikosketin
Laitteen lyhyt nimi	SD
Signaalikoskettimien asettelu	1 NC/NO
[In] Nimellisvirta	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 110 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at 277 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz
9 mm jako	1
Standardit	IEC/EN 60947-5-1
Tuotesertifiointi	CE

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Paikallinen signalointi	Mekaaninen osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennuspaikka	Katkaisijan vasen puoli
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus	Päällinen: Kyllä
Korkeus	85 mm
Leveys	9 mm
Syvyys	74 mm
Tuotteen nettopaino	37,3 g
Väri	Harmaa
KytKentä - liittimet	Ruuvipuristusliitos (Pohja) 1 kaapeli(t) 2,5 mm² - Jäykkä Ruuvipuristusliitos (Pohja) 2 kaapeli(t) 1,5 mm² - Jäykkä
Johtimen kuorintapitus	9 mm
Kiristysmomentti	1 N.m Pohja

Ympäristö

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

IP suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	3
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	2
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	7,6 cm
Pakkauskoko 1 leveys	1,8 cm
Pakkauskoko 1 pituus	9,3 cm
Pakkauskoko 1 paino	46 g
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	12
Pakkauskoko 2 korkeus	8,4 cm
Pakkauskoko 2 leveys	10 cm
Pakkauskoko 2 pituus	23,5 cm
Pakkauskoko 2 paino	552 g
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkauskoko 3	120
Pakkauskoko 3 korkeus	30 cm
Pakkauskoko 3 leveys	30 cm
Pakkauskoko 3 pituus	40 cm
Pakkauskoko 3 paino	5,6 kg

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

 Ympäristöjalanjälki	
Koko elinkaaren hiilijalanjälki	1
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP)	Tuotteen ympäristöprofiili

Use Better

 Materiaalit ja pakkaukset	
Pakkaus kierrätyskartonkia	Ei
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen
SCIP-numero	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
REACH-asetus	REACH-ilmoitus

Use Again

 Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus	
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takaisinotto	Kyllä
WEEE Label	 Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits Easy9 Pro





Provides remote TRIP status of associated product



Suitable for both AC and DC



Easy-to-connect field installable device with no tools required